

# ZS-1220I (通用型) 吸塑成型机

产品名称	ZS-1220I (通用型) 吸塑成型机
公司名称	上海展仕机械设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:上海展仕 型号:ZS-1220I 成型面积:1220*710MM
公司地址	上海市青浦区朱家角工业园区康园路26号
联系电话	13482849290

## 产品详情

### 设备配置及参数

序	部件名称	品牌及说明
1	真空泵	众德真空泵100m3/hr (每小时抽真空流量100立方)
2	数显时间制	日本欧姆龙 (omron)
3	控制继电器	日本欧姆龙 (omron)
4	电磁阀	台湾金器 (上模、下模、放片、刀闸、切片、上闸、下闸共七个)
5	动力气缸	中德合资 (zhicheng)
6	发热系统	中外合资zs-650系列远红外线陶瓷式辐射器60块, 加热炉密封式设计。
7	温控系统	华南奥仪一控一60组固态调温器

8	水、油隔离器	中德合资 (zhicheng)
9	工业冷水机	深圳菱通3 hp
10	冷水喷雾装置	台湾漆宝st-6 (10支)
11	拉片计数器	微电子数显集成plc
12	变频器	艾威德 (德国)
13	编码器	日本欧姆龙 (omron)
14	交流接触器	日本三菱/日本富士
15	导轨	6063铝合金型材, 中有光扁且通冷却水循环
16	拉片链条:	含油自润滑带尖刀双排链条, 刀口利, 卡口少, 省料
17	主体机架:	机座槽钢14#、机身槽钢12#、钢板、角铁、生铁、不锈钢为国产, 托片部分采用不锈钢板材。
18	上料系统	双杆上料系统/双气缸自动上料系统
19	通水模盘	抽拉式铝合金通水模盘 (460 ~ 610区间任意选择)
20	真空储气罐	按国家标准制作jb/74746-2002 (加大圆形真空罐)
21	气路	固定的地方用铜管, 移动的部份用胶管
22	中闸调节	中闸设计成电动调节
23	机身板金	烤漆处理
1	成型宽度	390 ~ 710 (mm)

2	片材宽度	430 ~ 750 ( mm )
3	成型长度	600 ~ 1220 ( mm0
4	成型高度	180 ( mm )
5	生产效率	6 ~ 15张/每分钟 ( 常用材料有 : pvc、 pp、 pet、 ps )
6	电源	380v/50hz ( 三相四线10mm/平方 )
7	设备总功率	40kw ( 正常使用功率 : 15 ~ 30kw )
8	客户自备项目	空气压缩机15hp11kw , 空气储气缸1立方
9	片材范围	0.1 ~ 2mm的卷材 ( 视材料而论 )
10	拉片精度	± 1mm
11	底盘行程	370mm
12	外形尺寸	7400mm × 1780mm × 2500mm

特别介绍：

1. 下模半封闭设计，上模电动调校。
2. 机械式切片，安全可靠且省料。
3. 特别功能：二次真空功能、一次真空功能、上模缓冲功能、上模电动调节功能、多次反吹功能、多次脱模功能、二次上模功能、班产计量功能、中下闸推拉调节功能、中闸电动调节功能、拉片速度调节功能。
4. 变频器拉片：中空减速机直接与主轴连接，双排链条传动，高速运转时仍能保证稳定，配有宽度可调装置，使本机能大利用胶片，减少废料不会产生任何误差。
5. 压片轮加装独特的档片装置：上片准确、容易，不会因片材上偏而浪费片材。