

天邦偏心异径管

产品名称	天邦偏心异径管
公司名称	宝鸡市天邦钛镍有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	陕西省宝鸡市渭滨区钛城路中段26号
联系电话	0917-3811112

产品详情

偏心异径管是用于管道变径处的一种管件,通常采用的成形工艺为缩径压制,扩径压制或缩径加扩径压制,对某些规格的异径管也可采用冲压成形. 偏心异径管除使用钢管为原料生产异径管外,对部分规格的异径管还可用钢板采用冲压成形工艺进行生产.拉伸所使用的冲模形状参照异径管内表面尺寸设计,用冲模将下料后的钢板冲压拉伸成形. 异径管是承插管件的一种,异径管若选择的口径规格与工艺管道的内径不符,应进行相应的缩径或扩径处理,若对管道进行缩管,应考虑这样所引起的压力损失是否会影响工艺流程.为了防止安装异径管后影响流速场的分布,造成压力的损失,进而降低电磁流量计的测量精度,要求的中心锥角 不大于 15° ,越小越好.有分为同心和偏心两种,同心异径管一般用在垂直管上;偏心异径管用于水平管,并且要注意标明顶平还是底平. 主要有以下几个地方:

- 1、当管道中流体的流量有变化时,比如增大或减少,流速要求变化不大时,均需采用异径管.
- 2、泵的进口,为防止汽蚀.
- 3、与仪表,如流量计、调节阀的接头处,为了与仪表的接头配合,也需采用异径管