

# TJ40H手动调节阀

产品名称	TJ40H手动调节阀
公司名称	永嘉工奥机械有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:工奥 型号:TJ40H
公司地址	浙江温州瓯北和一工业区
联系电话	0577-67985601 13868623250

## 产品详情

tj40h手动调节阀具有导流、截止、调节、节流、止回、分流或溢流卸压等功能，可取代节流孔板，是一种改变孔径的节流装置。

主要用于城市集中供热、区域供热、循环水工程、热电厂管网和制冷空调等工程中。

### 一、tj40h手动调节阀的简单概述

系统中控制部件，它是用来改变通路断面和介质流动方向，具有导流、截止、调节、节流、止回、分流或溢流卸压等功能。tj40h手动调节阀主要用于城市集中供热、区域供热、循环水工程、热电厂管网和制冷空调等工程中。具有截止、节流和调节流量的作用，可取代节流孔板，是一种改变孔径的节流装置。按顺时针旋转手轮即可关闭手动调节阀，此时阀杆带动阀瓣下降，直使两锥行密封面接触达到严密，将管路关闭为止。

### 二、tj40h手动调节阀的特点

1、节省能源：热力管网由于温度压力失调，造成某些分支流量过大，使一些建筑温度过高，用户不得不开窗户，达到节省能源的目的。2、改善网管水力的工况：手动调节阀能按照额定流量进行控制，将网管超量运行的流量降低，使原来的水工况恶化程度得到一定的改善。3、改善供热供况：凡是采用手动调节阀的支线及热力点都可以按着设计工况进行流量调节，达到良好的温度工况，这种调节阀比闸阀、截止阀调节性能好，它具有近似直线调节性能。因此，各采暖建筑物的冷热不均现象得到有力改善。

### 三、tj40h手动调节阀的结构图及外型尺寸



型号	尺寸 (mm)																
	dn	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400
tj40h-10	l													622	698	787	914
	h													914	914	968	968
	h1													1074	1074	1168	1168
	d0																
tj40h-16	l	130	150	160	180	200	230	290	310	350	400	480	600				
	h	160	160	182	192	250	264	380	413	466	540	623	687				
	h1	172	172	195	210	273	290	426	468	530	613	698	777				
	d0	65	65	80	80	120	120	200	200	240	260	360	400				
tj10h-10	l	90	100	120	140	170	200										
	h	150	160	182	192	250	264										
	h1	160	170	197	207	270	284										
	d0	80	80	80	90	100	120										

#### 四、tj40h手动调节阀的零件材料及安装标准

零件材料：阀体、阀盖、填料压盖、阀杆、阀瓣、密封圈、指示标、阀杆螺母、螺帽套材

料：灰铸铁、铸钢、不锈钢、黄铜 设计安装标准：产品型号：tj/s40/10h-16、25

公称通径：dn15~500 法兰标准：gb4216 gb9115.8-88 jb/t79-94 结构长度：gb12221-89

压力试验：gb/t13927-92 安装方式：法兰连接 压力等级：pn10、pn16、25 工作温度：0 ~ 425 欢迎

您访问工奥公司的网站,首先感谢您对工奥阀门公司的关注,如果您对我们的产品、服务有任何建议或者疑问的话,联络我们! <http://www.gvvalve.com/products/products11.html>我们一定会您提供优质的服务。咨询电话:0577-57789980 13868623250 qq:3152365190 联系人:伍小姐