

H05-1（好）铁红、中灰环氧酯防腐涂料

产品名称	H05-1（好）铁红、中灰环氧酯防腐涂料
公司名称	烟台瑞通新材料有限公司
价格	60.00/桶
规格参数	类型:环氧底漆 用途:底漆 品牌:天恒、日恒、
公司地址	开发区长江路150号海诺大厦518室
联系电话	15653856893

产品详情

类型	环氧底漆	用途	底漆
品牌	天恒、日恒、	颜色	各色
单件净重	3000（g）	保质期	18（个月）
耐水性	优异	包装规格	3kg/桶

h05-1(好)铁红、中灰环氧酯底漆

成：由环氧酯为基料、铁红等作为防锈颜料组成的自干型防锈底漆。

性：良好的附着力：优良的防锈性能：良好的耐硝基漆性能。

途：可作为陆上钢铁结构及设备的打底防锈漆之用。

标：

色及外观：符合色板及色差范围，涂膜平整

涂6杯流出时间=45s

：黑40：白110：大红160：中绿55

间：实干 24h、烘干120±2/1

60um

度：50kg.cm

铅笔2b

性：不起泡，不膨胀，不渗色

性：浸48h，不起泡，不生锈。

格：3千克/厅和18千克/厅20千克/厅25千克/厅

数：

漆：稀释剂=4：1（重量比）理论用量：200—250/m²

途：c06-1各色醇酸底漆，

h06-2各色环氧底漆：

s06-16各色聚氨酯底漆，双组份环氧底漆

理：漆基要求达到洁净、无油污、灰尘等所有污物。

法：

无气喷涂：稀释剂：x-4专用稀释剂

：0—25%（以漆料重量计）

径：约0.4---0.5mm

力：15---20 mpa

涂：稀释剂：x-4专用稀释剂

：20—50%（以漆料重量计）

径：约1.8—2.5 mm

力：0.3—0.5 mpa

涂：稀释剂：x-19专用稀释剂

：20—40%（以漆料重量计）

径：约0.7—1.2 mm

力：0.1—0.2mpa

限：存放于阴凉、干燥、通风处，一年。

项：

1、施工前先阅读使用说明：

- 2、用前将漆料与专用稀释剂按要求配比调好，搅拌均匀；
- 3、施工过程中保持干燥清洁，
- 4、施工及干燥时间，相对湿度不得大于85%，本产品涂装后需烘干才能交付使用。