

各色低温氨基分线磁漆（钢桶专用）

产品名称	各色低温氨基分线磁漆（钢桶专用）
公司名称	天津五一天立油漆有限公司
价格	404.00/桶
规格参数	类别:面漆 品牌:日恒 功能分:钢桶专用
公司地址	中国 天津市 天津市宝坻区八门城镇工业区8号
联系电话	86 022 82568888/82568808 15302095690

产品详情

类别	面漆	品牌	日恒
功能分	钢桶专用	按溶剂分	油性漆
颜色	各色	光泽	光泽较好
附着力	附着力强		

各色低温氨基分线磁漆（钢桶专用）

组成：本品由醇酸树脂改性加入助剂、颜料、经研磨后，加入高醚化氨基树脂、有机溶剂调制而成。

与用途：本品漆膜色彩鲜艳，光亮丰满，附着力强。具有良好柔韧性、耐冲击性和耐水性。该漆与x06-1磷化底漆，h06-2环氧酯底漆双组份环氧底漆配套使用具有一定的耐湿热、耐盐雾性能。可用于各种轻工产品、家用电器，特别适用于钢桶方面有两种颜色的分线等金属表面作装饰保护层。

要求：

项目	指标
漆膜颜色及外观	符合样板色差范围，平整光滑
粘度（涂-4粘度计）25 s	70—90
细度um	20
遮盖力g/m ²	白110红黄160黑40绿55其它待定
干燥时间110 --140	15min
光泽%	90

硬度（铅笔）	h
柔韧性mm	1
冲击强度kg.cm	50
附着力级	2
耐汽油（浸入90#汽油中24小时）	不起泡、不脱落、允许轻微变化
耐湿热（7d）级	1
耐盐雾性（7d）级	1

参考：

本品用前必须充分搅拌均匀，如发现粗粒杂质过滤。

施工以手喷涂或无气喷涂，用热无气喷涂系统在施工前把油漆加热到 70 ± 5 ，该漆亦适用于冷无气喷涂和一般无气喷涂系统。

喷涂钢桶时可选用我厂的“钢桶分线稀释剂”一般喷涂可选用x-4氨基稀释剂。

喷涂完后室温静置5min以上，再进行烘干。

与h06-2底漆、双组份环氧底漆、氨基烘干底漆等配套使用，耐盐雾更佳。

储存及运输：

本品有效贮存期为一年。

品存放时应通风、阴凉、干燥、防止阳光直接照射，并应隔绝火源、热源。

产品在运输时，应防止雨、雪淋入，日光曝晒，并应符合运输部门的规定。