

进口波纹管密封笼式双座调节阀

产品名称	进口波纹管密封笼式双座调节阀
公司名称	北京博科达阀门有限公司
价格	100.00/台
规格参数	公称通径:DN40 ~ 500 公称压力:125LB ~ 1500LB 适用温度:-101 ~ +649
公司地址	北京市丰台区菜户营58号1102室(太平桥企业集中办公区)
联系电话	010-57272824 13718879767

产品详情

进口波纹管密封笼式双座调节阀

进口波纹管密封笼式双座调节阀概述：

美国沃克集团致力于提供专门解决客户需要的调节阀，一直以来致力于设计、研发、生产高品质阀门产品，是美国顶级的阀门集团之一。

进口波纹管笼式双座调节阀

是一种压力平衡式的调节阀,阀体结构紧凑,流体通道呈s流线型,压降损失小,流量大、可调范围广.上阀盖采用波纹管密封结构,可彻底消除工艺介质从阀杆运动间隙向外泄漏的可能性,这是波纹管密封阀的显著特点之一.由于波纹管元件本身变形性和卓越的抗老化性,这种调节阀完全克服了填料密封阀通常存在的填料老化和温差敏感等弱点.其次,采用波纹管——填料双重密封结构,安全可靠性能更好.因此,它在剧毒,强腐蚀性,放射性等稀有特殊介质的自动控制系统中得到广泛应用.

调节阀配用多弹簧式薄膜执行机构,其结构紧凑,输出力大.

进口波纹管笼式双座调节阀标准规范：

公称通径：dn40 ~ 500

公称压力：ansi 125lb ~ 1500lb

连接形式：法兰、焊接

适用温度：-101 ~ +649

泄漏量: 金属阀座:符合标准ansi bl6.104 级, 小于额定的cv的0.5%;

聚四氟乙烯阀座:标准符合ansi bl6.104 vi级,小于额定cv的10-7

回差: 5% (不带定位器) ; 3% (带定位器)

线性: $\pm 11\%$ (不带定位器) ; $\pm 3\%$ (带定位器)

备注:采用标准的v型聚四氟乙烯填料.

可调范围 : 50 : 1

美国沃克work阀门中国一级代理商---北京博科达阀门有限公司。

欢迎你访问我公司网站产品信息 ; 有需求产品资料、价格、交货期欢迎来电咨询、订购。

美国沃克work阀门中国一级代理商---北京博科达阀门有限公司。

联系人 : 黄先生

联系电话 : 010—57272824 (总机)

手机号码 : 13718879767 15311650646

传真 : 010-69205322

qq号码 : 2572093959

公司网站 : <http://bjfmgs.com>