

户外柴油电焊机250A

产品名称	户外柴油电焊机250A
公司名称	特赫实业（上海）有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:德国特赫 型号:TH7800LDW
公司地址	上海市嘉定区霜竹公路4450号、4490号4幢2层B区2220室
联系电话	2139973689

产品详情

户外柴油电焊机250a

焊接的特点

目前系统结构特点

1.机械装置

点焊机系统由机械装置、供电装置、控制装置三大部分组成。点焊机为了适应焊接工艺要求，加压机构(焊钳)采用了双行程快速气压传动机构，通过切换行程控制手柄改变焊钳开口度，可分为大开和小开来满足焊接操作要求。通常状态为焊钳短行程张开，当把控制按钮切换到通电位置,扣动手柄开关则焊钳夹紧加压，同时电流在控制系统控制下完成一个焊接周期后恢复到短行程张开状态。

2.供电装置

主电力电路由电阻焊变压器、可控硅单元、主电力开关、焊接回路等组成。目前，我们采用的焊接设备是功率200kva、次级输出电压20v的单相工频交流电阻焊机。由于多种车型共线生产，焊钳要焊接高强度钢板和低碳钢薄板，焊钳枪臂要传递较大的机械力和焊接电流，因此焊钳的强度、刚度、发热要满足一定要求，并且要具有良好的导电和导热性，同时要求焊钳采用通水冷却，所以选择焊钳电极臂能够承受400kg压力的新型焊钳。

3.控制装置

控制装置主要提供信号控制电阻焊机动作接通和切断焊接电流，控制焊接电流值，进行故障监测和处理

更多特赫发电电焊机相关技术了解；请拨打厂家电话：021-31253661 18121346689 qq:771585756
 联系人：庞经理

机组型号	th7800ldw
发电机	
频率hz	50
额定电压 (v)	230
额定电流 (a)	7.8
额定功率 (kw)	5
最大功率 (kw)	5.5
直流输出	12v8.3a
启动方式	电启动
焊接	
额定转速 (rpm)	3000
空载电压 (v)	80
工作电压 (v)	23-30
额定电流 (a)	140
电流范围 (a)	50-250
焊条直径 (mm)	2.5-5.0
功率因素cos	1
相数	单
7米处噪音db	68-72
发动机	
型号	th188fa
动力形式	单缸、直立、四冲程、风冷柴油机
缸径x行程mm	88x75
排量cc	456cc
最大输出功率 (hp/rpm)	11/3600
燃油	0# (夏天) -10# (冬天) -35#(严寒) 轻柴油
润滑油容量l	1.65
燃油系统	直喷式
尺寸	
尺寸 (mm)	930*530*720
包装尺寸 (mm)	970 × 570 × 855
毛重/净重 (kg)	170/160

矿用直流轨道电焊机

矿用直流轨道焊机我公司生产得矿用轨道直流电焊机选用西门子igbt作为主功率元件，控制电

路采用国内最先进的全桥移相软开关控制，使得开关管损耗大大降低，效率提高，电焊机的质量、性能等多方面都得到了有利保障。

矿用直流电焊机可以利用矿井电机车直流架线电源进行轨道、管道、矿车等焊接。使用时，将焊机的电源引线主直线上搭即可烧焊，使用十分方便。更多特赫发电电焊机相关技术了解；请拨打厂家电话：021-31253661 18121346689 qq:771585756 联系人：庞经理

户外柴油电焊机250a 户外电焊机,柴油电焊机,250发电电焊机,发电电焊机价格,柴油发电电焊机,柴油电焊机,250a电焊机,柴油发电电焊一体机,自发电焊机,发电电焊两用机