

# 沈阳卸扣，吊点，吊钩，吊索具，吊索具配件

产品名称	沈阳卸扣，吊点，吊钩，吊索具，吊索具配件
公司名称	沈阳派尼尔起重机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:沈阳派尼尔 型号:非标/标准
公司地址	沈阳市苏家屯区佟沟乡胜利村
联系电话	024-31366204 13909883919

## 产品详情

卸扣、吊环、环眼吊钩、绳卡、夹钳等是构成吊索、吊具的主要端部配件，使用正确与否，直接关系到吊具、索具的承载安全。

配件要求：

必须是按照相应的标准由专业生产厂制造

技术参数中应有额定载荷

按规定安全系数不小于4

### 1、卸扣（u型卡、卡环）

（1）型号卸扣分d型和弓型两种，可作为端部配件直接吊装物品，也可构成挠性索具连接件。产品规格较多，一般根据实际使用状况，按卸扣的额定载荷选取。wii表示额定载荷。

卸扣的型号有的是按国标制造、有的是按美标、日标、澳标制造。

国标型号直接标的是额定载荷。

美标型号直接标的是英寸和额定载荷。例如型号为：1 1/2、额定载荷为17吨。

(2)许用载荷近似估算公式  $s = 4d^{12}$  s-----表示卸扣许用载荷，单位kg d1-----表示卸扣销轴直径，单位mm。

### 2、吊环

吊环一般是作为吊索、吊具钩挂起升至吊钩的端部件。W<sub>ii</sub>表示额定载荷。

种类：有圆吊环、梨吊环、长吊环及组合吊环

组合吊环：是由一个主吊环和2个或多个中间环组成。

3、端部吊钩 端部吊钩种类较多，选择不同形式的端部吊钩可以组成不同用途的吊具、吊索。常用的有：羊角滑钩、眼形滑钩、鼻型钩、S钩等，W<sub>ii</sub>表示额定载荷。

4、钢丝绳夹：钢丝绳夹是制作索扣的快捷工具，如操作正确，强度可达到钢丝绳强度的80%。

使用方法：

(1) U型螺栓扣在钢丝绳的尾段上（短头）。绳夹不得在钢丝绳上交替布置。

(2) 每一连接处所需绳夹的数量，应符合规定要求。

5、吊点：吊点分为焊接旋转环、万向旋转吊环、吊环螺丝、吊环螺母。

特点：1. 旋转吊点在安装方面很便捷 仅需设置一个螺纹攻即可。

2. 旋转吊点可同时提供衬套和内部滚珠轴承两种形式。

3. 旋转吊点可用于360度选转，具有180度支点绕轴旋转功能。

4. 旋转吊点适合于800磅（0.4吨）至100000磅（45吨）范围内的载荷。

5. 旋转吊点垂直翻转达到100%，限定量角度为90度。

6. 旋转吊点 设计安全系数为5:1。

7. 旋转吊点 产品经过100%磁力探伤裂纹测试。

8. 旋转吊点 验证载荷为极限工作载荷的2.5倍，且已经已经获得相关认证。

6、在吊装过程中，存在吊物棱角锋利或吊索具受到挤压、磕碰的情况。我们根据采用的吊索具材质和受力位置，运用一套专用的护角对吊索具进行防护，不仅提高了吊索具的使用寿命，而且安全高效。