

# 天津带锈防锈剂，唐山带锈防锈剂，秦皇岛带锈防锈剂

产品名称	天津带锈防锈剂，唐山带锈防锈剂，秦皇岛带锈防锈剂
公司名称	天津市荣邦化工有限公司
价格	1.00/公斤
规格参数	品牌:荣邦
公司地址	西青区中北镇溪清苑7-4-902
联系电话	022-58011985 18920873667

## 产品详情

带锈防锈剂 除锈防锈剂

天津市荣邦化工专业生产供应： rb-0605

### 一、带锈防锈剂产品说明：

带锈防锈剂：促进剂、渗透剂、螯合材料、有机和无机转化助剂等材料组分生产。无需除锈将疏松的红色铁锈转化利用成致密的灰黑色防锈保护层，可作为油漆“底漆”利用。

用作钢铁、铸铁、钢铁零部件、钢铁机械设备、电镀、涂装前的带锈条件下的转化防锈处理，除锈、防锈一次完成，具有中长期防锈性能，抗腐蚀防锈期达2-6个月。

### 二、产品用途：

- 1、适用于钢铁、机械、化工、五金、电镀、涂装、交通及维修等行业清洗除锈和中、远期防锈保护。：
- 2、钢板、钢管、钢筋、钢铁零部件、钢铁机械设备、钢铁制品电镀、涂装前的防锈、可作为油漆“底漆”涂刷。
- 3、与各种油漆具有高效的附着力：环氧漆、丙烯酸漆、醇酸漆、硝基漆、聚氨酯漆、氨基漆等。

### 三、使用步骤方法：

(1) 无需除锈，可直接在铁锈表面刷涂、喷涂或浸泡，可将转化后的防锈保护层作底漆使用，无需再上

底漆。干燥后喷涂面漆即可。

(2) 对于带锈的小工件可采用浸泡处理,每公斤除锈剂处理金属表面可达20平米左右。

(3) 大型工件或大面积处理时则采用涂刷或喷涂的方式,每公斤除锈剂处理金属表面可达16-17平米左右;除锈和防锈一次完成。

(4) 经处理后的工件常温自然干燥表干时间30-60分钟;实干2-10小时,抗划痕其表面自然形成一层灰黑色坚韧致密的保护膜层。

#### 四、产品优势：

- 1、免除了打磨酸洗除锈、水洗、磷化、喷砂、钝化、预涂等复杂的涂装前处理工序，大大减少施工强度和综合处理成本。
- 2、低气味，以乙醇等醇类溶剂为分散介质，无毒，使用安全方便。

#### 五、注意事项：

- 1、本品为水基成膜材料，不可以与油漆混合使用或稀释使用
- 2、完全干燥后,再刷涂或喷涂油漆涂料
- 3、带锈防锈涂层干燥期间，应避免与水接触

#### 六、带锈防锈剂包装规格：

蓝色桶装

25公斤/桶；30公斤/桶；保质期：两年，阴凉干燥贮存，按一般化学品运输,轻装轻卸,防止重压倒置。