

专业供应DQG电动切管机、品质保证

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 专业供应DQG电动切管机、品质保证 |
| 公司名称 | 济宁恒昌机械设备有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 品牌:恒昌 型号:DQG |
| 公司地址 | 山东省济宁市任城区长沟镇南阳李村 |
| 联系电话 | 0537-2078882 15653775788 |

产品详情

电动切管机 管道切管机

{电动切管机}主要技术参数：

| | |
|-----------|---------|
| 管径mm | 76- 325 |
| 最大壁厚mm | 10 |
| 输出转速r/min | 23 |
| 电压v | 380 |
| 功率w | 750 |
| 频率hz | 50 |
| 主轴转速 | 15rpm |
| 整机重量 | 70kg |

| | |
|------|-------------|
| 外形尺寸 | 680*680*650 |
|------|-------------|

电动管道切管机：用于外径 40 ~ 219mm、 50- 290mm、 108- 325mm 壁厚 3 ~ 10 mm 的钢管切割，也可用于同种规格球墨铸铁管和塑料管的切割，从而达到安装管道的目的。是建筑、管道施工部门的理想机具。

[电动切管机]使用说明：

- 1、 根据钢管直径，选取托轮或辅助底架安放钢管。
- 2、 调节主机高度和后支架高度，使钢管处于水平，要求钢管与托轮全长度接触。
- 3、 启动电机。
- 4、 扳动油泵（千斤顶）压杆，刀片切入钢管时适当加大进刀力度，待切入管子后进刀要平稳，在割断前1-3mm时进刀要慢。届时钢管自行断开。
- 5、 松开油泵（千斤顶）放油螺钉关停电机，使刀口离开钢管30-40mm，取下钢管，继续下次作业。
- 6、 切勿用硬物敲击刀片刃口、托轮轴和机架托轮轴口，以防伤害刀片刃口及托轮的安装精度。

电动切管机使用注意事项：

- 1、 刀片安装必须牢固。
- 2、 割管过程中，机身不得晃动，割刀刃部应加适量机油润滑。
- 3、 严禁电机受潮、淋雨。
- 4、 不可使拉簧拉长过度。

本公司其他产品:手摇弯管机、手动弯管机、手动液压弯管机、电动弯管机、电动液压弯管机、多功能弯管机、平台弯管机、电动切管机、压槽机、管道清理机、syk系列液压开孔器、手动液压钳、电动液压钳、搬运小坦克等，欢迎来电咨询!

厂家： 济宁恒昌机械设备有限公司

联系人： 李振东

座机： 0537-2078882

传真： 0537-3150889

手机： 15653775788

qq : 2271990223

邮箱 : 15653775788@163.com