

进口燃气阻火器（进口碳钢燃气阻火器）

产品名称	进口燃气阻火器（进口碳钢燃气阻火器）
公司名称	深圳派克阀门有限公司
价格	115.00/台
规格参数	品牌:德国雷普 型号:LIPD
公司地址	深圳市龙华新区龙华街道华联社区墩背新村六巷一号1001房
联系电话	0755-81708778 13827443669

产品详情

进口燃气阻火器 德国雷普lip燃气阻火器由中国深圳派克阀门有限公司总代理

德国雷普lip阀门在全球流体市场质量最认可阀门品牌之一

德国lip生产的燃气阀门有：燃气阻火器，煤气阻火器，空气阻火器，氮气阻火器

德国lip阀门的研发生产进口阀门规范标准尺寸:dn15~2000压力等级：ansi 150lb~2500lb适用温度：-290~800

，阀体材料:碳钢,不锈钢，内件材质：碳钢,不锈钢，阀座材质：ptfe、rtfe、hf操作方式:手动,气动,电动、销售及技术服务于一体的流体控制企业，其产品和服务在化工、石化、石油、造纸、蒸汽、天然气、采矿、电力、液化气、食品、制药、给排水等领域流体市场处于领先地位，制造标准：国标、德标、德国。产品简介: lipgyw-1管道阻火器主要用途：1、输送可燃性气体的管道上。2、火炬系统。

3、油气回收系统。4、加热炉燃料气的管网上。5、气体净化通化系统。6、气体分析系统。

7、煤矿瓦斯排放系统。主要性能1、阻火器连续13次以亚音速火焰试验，每次都能阻止火焰的通过。 lipgyw-1管道阻火器，又名德国lip（雷普）阻爆燃型管道阻火器，系新型可燃气体管道阻火器，属更新换代的新产品。 lipgyw-1管道阻火器经德国科学技术科学研究所联合测试，其性能完全符合《石油气体管道阻火器阻火性能和试验方法》的规定。阻火器结构合理，阻火层采用不锈钢材料制造，耐腐蚀易于清洗。壳体采用不锈钢，碳钢等多种材料，可满足各种不同工艺管道的需要。

lipgyw-1管道阻火器性能及特点：该阻火器结构合理，重量轻，耐腐蚀，阻爆性能合格，连续13次以亚音速火焰试验每次都能阻火。易检修，安装方便。耐烧性能合格，耐烧试验1小时无回火现象。阻火器芯子采用不锈钢材料，耐腐蚀，易于清洗。壳体水压试验合格。 lipgyw-1管道阻火器适用范围：该阻火器适用于管道、闪点低于28 的甲类、油品、氢氧化物类和闪点低于60 的煤油、柴油、甲苯原油等，输送可燃性气体的管道上、火炬系列、油气回收系统、加热炉燃料气的管网上、气体净化通化系统、气体分析系统、煤矿瓦斯排放系统。 gyw-1管道阻火器的保养与维修：

为了确保阻火器的性能达到安全使用目的,对阻火器应定期检查、保养。

1、阻火器每半年检查一次，检查阻火层芯子是否堵塞、变形、腐蚀等。2、发现被堵塞的阻火层芯子应清洗干净，确保芯子上的每个孔眼畅通，对于变形和腐蚀的阻火层应更换。

3、重新安装阻火层芯子时，应保证结合面严密不得漏气。此类产品主要业绩：浙江北仑港电厂，山东省青岛路博环保科技有限公司，玉溪卷烟厂，内蒙古大唐托克托发电有限责任公司。产地：德国

产品品牌：德国雷普<lip>