

进口天然气阻火器 进口燃气阻火器

产品名称	进口天然气阻火器 进口燃气阻火器
公司名称	深圳派克阀门有限公司
价格	120.00/台
规格参数	品牌:德国雷普 型号:LIPZ
公司地址	深圳市龙华新区龙华街道华联社区墩背新村六巷 一号1001房
联系电话	0755-81708778 13827443669

产品详情

进口天然气阻火器 德国雷普lip天然气阻火器由中国深圳派克阀门有限公司总代理

德国雷普lip阀门在全球流体市场质量最认可阀门品牌之一

德国雷普生产的阻火器产品有：天然气阻火器、汽油阻火器、煤油阻火器、轻柴油阻火器、甲苯阻火器
德国lip阀门的研发生产进口阀门规范标准尺寸:dn15~2000压力等级：ansi 150lb~2500lb适用温度：-290~800
，阀体材料:碳钢,不锈钢，内件材质：碳钢,不锈钢，阀座材质：ptfe、rtfe、hf操作方式:手动,气动,电动
、销售及技术服务于一体的流体控制企业，其产品和服务在化工、石化、石油、造纸、蒸汽、天然气、
采矿、电力、液化气、食品、制药、给排水等领域流体市场处于领先地位，制造标准：国标、德标、德
国。主要技术参数：main technical parameters:

适用于：储存闪点低于60 的石油化工产品，如汽油、煤油、轻柴油、甲苯等。 shall be set in the roof of
vertical tanks which store first-class oils whose flash points are lower than60 .工作温度 480 operating
temperature: 480 .壳体材质：碳钢、铝合金、不锈钢：sus304、sus304l、sus316、sus316l。 body
material:a3、a1umium、ss:sus304、sus304l、sus316、sus316l。阻火芯件材质：不锈钢波纹板。 fire arresting
trim material: ss corrugated plate. 防爆级别：bs5501：iia、iib、iic。 flame arrester grade:bs5501:iia、iib、iic。
制造、检测标准：按gb5908-86标准执。 manufacture and test are in accordance with gb5908-86。

法兰标准：hg20594-97

pn1.0如客户需用gb、sh、hgj、jb、ansi、jis等标准或改变压力等级时，请在订货合同中注明。 flanges or
the valve are in accordance with hg20594-97 pn1.0 when gb、sh、hgj、jb、ansi、jis、if changed,buyer shall
illustrate in the contract. 产地：德国 产品品牌：德国雷普<lip> 管道、储罐阻火器系列 arrestor flame
for pipiver and tank

阻火器是用来阻止易燃气体、液体的火焰蔓延和防止回火而引起爆炸的安全装置。通常用在一下场合：
flame arrester is a safety device which shell be used in preventing combustion in pipe generally f.a.is installed in pipe
for running or vent pipe (1) 输送易燃和可燃气体的管道； combustible gas pipe

(2) 储存石油及石油产品的油罐； oilcan with deposited petroleum

(3) 有爆炸危险系统的通风管口； vent pipe (4) 油气回收系统； oil gas recovery system

(5) 去回热炉燃烧气体的管网； combustible gas net (6) 内燃机排气系统； exhaust of internal-
combustion engine (7) 火炬系统； torch assembly

system

此类产品主要业绩：玉溪卷烟厂，上海皇庭假日

酒店，山东省青岛路博环保科技有限公司，浙江北仑港电厂，内蒙古大唐托克托发电有限责任公司。