

氧气管道阻火器

产品名称	氧气管道阻火器
公司名称	上海阀盛阀门制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	浦东新区泥城镇新城路2号24幢N2265室
联系电话	021-51061127 18217570461

产品详情

上海阀盛阀门制造有限公司主要生产氧气管道阻火器，可提供氧气管道阻火器价格，氧气管道阻火器说明书，氧气管道阻火器实物图，氧气管道阻火器结构图，氧气管道阻火器外形尺寸，氧气管道阻火器执行标准，氧气管道阻火器工作原理，氧气管道阻火器作用特点。

氧气管道阻火器和FPV-XT型氧气管道阀门前、后阻火器是采用特种铜合金和不锈钢焊接而成。可以有效地防止氧气管道阀门在突然开启时易形成的“绝热压缩”，局部温度骤升，成为着火能源；可以防止在阀门前后压差作用下，高速运动的物质微粒（如铁锈、粉尘、焊渣等）与阀后管道摩擦、撞击产生火花而成为着火能源。阻火器的使用可以迅速阻断火源，杜绝管道中燃爆事故的发生。氧气管道阻火器主要用途：本产品广泛应用于冶金、化工等行业的氧气输送管道，可有效地切断因高速气流中杂物与管壁急剧摩擦产生的火源，杜绝管道燃爆事故的发生。用户可直接将本产品与输氧管道的适当部位焊接连通即可运行。本阻火器适用于管道DN15-500mm，工作压力不大于3MPa的氧气管道阻火之用。有法兰、内螺纹连接。

氧气管道阻火器性能及材质；

公称通径 (DN)		15 - 500	
公称压力 (MPa)		1.6	2.5
试验压力 (MPa)	强度	2.4	3.75
	密封	1.76	2.75
适用介质		氧气	
阻燃器材质		铜	
接头材质		不锈钢	

氧气管道阻火器主要外形及连接尺寸：

公称通径DN	FP-XT氧气管道阻火器			FPV-XT氧气管道阀门前、后阻火器		
	型号规格	D	L	型号规格	D	L
15	FP-1.5T	18	600	FP-1.5T	18	1600
20	FP-2.0T	25	FP-2.0T	25		
25	FP-2.5T	32	FP-2.5T	32		
32	FP-3.2T	38	FP-3.2T	38		
40	FP-4.0T	48	FP-4.0T	48		
50	FP-5.0T	57	700	FP-5.0T	57	1700
65	FP-6.5T	76	FP-6.5T	76		
80	FP-8.0T	89	FP-8.0T	89		
100	FP-10T	108	FP-10T	108		
125	FP-12.5T	133	FP-12.5T	133		
150	FP-15T	159	800	FP-15T	159	1800
200	FP-20T	219	FP-20T	219		
250	FP-25T	273	FP-25T	273		
300	FP-30T	325	FP-30T	325		
350	FP-35T	377	FP-35T	377	2050	
400	FP-40T	426	FP-40T	426	2300	
450	FP-45T	480	FP-45T	480	2550	
500	FP-50T	530	FP-50T	530	2800	

备注：

1、管道公称压力PN=4MPa

2、订货时请说明氧气管道的材质及规格，以便选用相适用的接管材料。3、根据用户需要阻火器可采用法兰结构，法兰按JB/T82.2-94标准设计。