

燃气管道阻火器

产品名称	燃气管道阻火器
公司名称	上海阀盛阀门制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	浦东新区泥城镇新城路2号24幢N2265室
联系电话	021-51061127 18217570461

产品详情

上海阀盛阀门制造有限公司主要生产燃气管道阻火器，可提供燃气管道阻火器价格，燃气管道阻火器说明书，燃气管道阻火器实物图，燃气管道阻火器结构图，燃气管道阻火器外形尺寸，燃气管道阻火器执行标准，燃气管道阻火器工作原理，燃气管道阻火器作用特点。

燃气管道阻火器系新型可燃气体管道阻火器，属更新换代的新产品。该阻火器经中国科学技术大学与公安部天津消防科学研究所联合测试，其性能完全符合GB13347-92《石油气体管道阻火器阻火性能和试验方法》的规定。阻火器结构合理，阻火层采用不锈钢材料制造，耐腐蚀易于清洗。壳体采用不锈钢，碳钢及铸钢多种材料，可满足各种不同工艺管道的需要。燃气管道阻火器主要用途：1、输送可燃性气体的管道上。2、火炬系统。3、油气回收系统。4、加热炉燃料气的管网上。5、气体净化通化系统。6、气体分析系统。7、煤矿瓦斯排放系统。主要性能1、阻火器连续13次以亚音速火焰试验，每次都能阻止火焰的通过。2、水压试验2.4MPa无渗漏。

燃气管道阻火器主要外形与法兰连接尺寸：

型号	重量(Kg/台)	PN(MPa)	外形尺寸(mm)				螺栓	
			K	D	DL	L	数量	螺纹
GZW-20	DN20	1.6	75	105	195	200	4	M12
GZW-25	DN25		85	115				
GZW-40	DN40		110	150	245	240	M16	
GZW-50	DN50		125	165				
GZW-80	DN80		160	200	280	250	8	
GZW-100	DN100		180	220	335	260		
GZW-150	DN150		240	285	460	360	M20	
GZW-200	DN200		295	340	20	420	12	

GZW-250	DN250	355	405	580	430	M24
GZW-300	DN300	410	460	705	450	
GZW-600	DN600	770	840	1120	20	M33

燃气管道阻火器保养与维修：

为了确保阻火器的性能达到安全使用目的,对阻火器应定期检查、保养。1、阻火器每半年检查一次，检查阻火层芯子是否堵塞、变形、腐蚀等。2、发现被堵塞的阻火层芯子应清洗干净，确保芯子上的每个孔眼畅通，对于变形和腐蚀的阻火层应更换。3、重新安装阻火层芯子时，应保证结合面严密不得漏气。