

# 供应上海通风柜，欢迎来电

产品名称	供应上海通风柜，欢迎来电
公司名称	索标实验室设备（上海）有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:索标 型号:BS-QG-TF15
公司地址	上海市奉贤区四团镇邵厂社区邵厂路31号5幢202室
联系电话	021-51096081 13917146832

## 产品详情

台面：采用12.7mm实芯理化板，边缘加厚至25.4mm厚度；具有耐磨、耐酸碱、耐强腐蚀、耐高温、耐辐射、耐冲击，易清洗有抑制细菌的作用，是绿色环保产品。

导流板：采用5mm厚度抗贝特板；此板具有防火、防水、防酸、防腐蚀、耐撞击和易清洗维护等特性、内置0.3kw的风机、保证不同比重的气体顺利排出室外，增长使用时间。

侧板：采用5mm厚度抗贝特板；此板具有防火、防水、防酸、防腐蚀、耐撞击和易清洗维护等特性，增长使用时间。

柜体：采用1.2mm厚度优质冷轧钢板，表面经磷化处理（注：对钢板进行去油、除锈，使其表面形成一层保护膜，增大上粉率及牢固性）表面epoxy环氧树脂喷涂，进烘箱高温固化。

龙头：采用单口化验龙头。

陶瓷阀芯：909702;旋转，使用寿命开关50万次；可拆卸铜质水嘴。（选配：水嘴+遥控水阀）

杯槽：采用高密度pp，耐强腐蚀，壁厚可达7mm，平整不变形；

视窗：采用5mm钢化玻璃，开拉手槽、四边平边，具有防爆功能，平衡砝码设计，可上下任意调节，无极停留。

u字槽：采用模具一次成形，用于固定视窗玻璃。

照明：采用15w日光灯\*2支，用全钢灯罩固定，下置灯罩玻璃，透明硅胶固定。

拉手：采用u型合金拉手。

地脚：采用钢质车制万向防震调节脚，具有承重性能好、防震、坚固耐用等特点，承重大达0.5t/个。