增压压床丨气液增压机

产品名称	增压压床丨气液增压机
公司名称	深圳鑫亿液压机械设备有限公司
价格	300.00/台
规格参数	品牌:增压压床 型号:气液增压机 气液增压机:气液增压机
公司地址	深圳市宝安区石岩民营路6号
联系电话	0755-32875686 15889306839

产品详情

本系列增压压床广泛适用于各种材料的冲孔,压印,整形,弯曲,剪切,拉伸,铆接,以及电子电器，仪器仪表，钟表组件，温控器/继电器,五金等行业生产与装配；能有效方便的代替油压设备的众多功能.是具有压缩空气工厂的优选产品.

产品特点:

1.该系列压床仅以0.2-1mpa的压缩空气作为动力源,即可产1-40吨的力,
外接ac220v交流电源.总耗电功率不超过20w.

2.由于采用了气液增压缸,综合了气动工作系统的快速灵敏和液压系统的平很稳性.工作中无冲击,无噪音,很大程度上提高了工件加工质量,及模具的寿命.

3.持续加压或停止时不像纯液压系统马达需连续运转,可以节省能源.

4.出力行程受到一定的限制,一般不大于20mm,但出力稳定,可长时间恒定出力不变.

5.气缸下行速度可调,气缸行程,工作面积,开口高度可按客户要求定做。

6.只需调整气压调压阀.就可达到所需要的压装力，简单方便。

7.具有自动计数功能,可也加装测力显示器, 智能温控仪.可依客户要求定做,

8.该系列压床的压装行程一般通过压力开关,位置感应器,或客户本身的模具进行控制.

9.分手动和半自动两种控制方式,配有紧急回升按钮,也可加装红外线护手装置.

10.该系列压床出力范围有3tf. 5tf. 10tf. 15tf. 20tf. 25tf. 30tf. 40tf. (1tf=1000kgf=9.8kn)

项目	单位	x-102-3t	x-102-5t	x-102-10t	x-102-15t
最大工装高度	mm	200	200	250	250
快速行程	mm	100-200	100-200	100-200	100-200
增压行程	mm	5—20	5—20	5—20	5—20
柱内有效尺寸	mm	400*300	400*300	500*400	500*400
电源	v	ac220,50/60hz	ac220,50/60hz	ac220,50/60hz	ac220,50/6
操作压力	mpa	1.4-1.7	1.4-1.7	1.4-1.7	1.4-1.7
操作模式		寸动/自动	寸动/自动	寸动/自动	寸动/自动

亦可接受非标订做