

四柱二板液压冲床 | 四柱液压机

产品名称	四柱二板液压冲床 四柱液压机
公司名称	深圳鑫亿液压机械设备有限公司
价格	11000.00/台
规格参数	品牌:转子压入机 型号:四柱液压机 四柱二板液压冲床:四柱油压机
公司地址	深圳市宝安区石岩民营路6号
联系电话	0755-32875686 15889306839

产品详情

本系列油压机广泛适用于各种材料的冲孔,压印,整形,铆接,弯曲,剪切,拉伸,各种小型零部件的压装、装配.是一种多用途压床,该系列压床是一款适用性极强的单轴装配设备,集气压,油压优点为一身,是广大厂商提高质量的优选产品.

产品特点:

- 1.该系列液压压床以1-14mpa的液体压力为动力源,外接三相ac380v 50hz或三相ac220 60hz交流电源.总耗电功率不超过3.7kw.
- 2.该系列设备以液体作为介质来传递能量,控制灵活,易实现自动化,运行速度匀速平稳,与气压设备相比,速度和压力可调可控,出力调节范围大,独立性强,性能更稳定,能大大提高产品的压装质量。
- 3.设备待机时噪音不超过80分贝.
- 4.采用四柱两板式设计,结构简单,适合本身具有导向的模具。
- 5.分手动和半自动两种控制方式,手动可将压装上模停在任意行程范围内,配有紧急回升按钮,也可加装红外线护手装置.
- 6.该系列压床的压装行程一般通过压力开关,位置感应器,或客户本身的模具进行控制

7.压装主轴的回升高度,由位置感应开关控制,可以停在任意行程范围内.

8.主轴的下降速度为3tf为78mm/s, 5tf为68mm/s, 10tf为68mm/s.

9.压力、行程、保压时间、闭合高度客户均可自行调整,方便操作 ;

10.液压系统内置油箱底部,外观整洁,稳重.

11.具有自动计数功能,可也加装测力显示器,可依客户要求定做,

12.该系列液压机械出力范围有3tf. 5tf. 10tf. 可选.(1tf=1000kgf=9.8kn)

项目	单位	x-103-3t	x-103-5t	x-103-10t	x-103-15t
公称出力	kn	30	50	100	150
柱内有效尺寸	mm	350*240	350*240	400*300	400*300
最大工装高度	mm	245	245	300	300
油缸行程	mm	150	150	200	200
轴孔尺寸	mm	¢ 25	¢ 25	¢ 25	¢ 30
操作台离地高度	mm	780	780	780	780
马达功率	kw	2.25	2.25	3.75	3.75
电源	v	3相380v	3相380v	3相380v	3相380v
操作模式		寸动/自动	寸动/自动	寸动/自动	寸动/自动
亦可接受非标订做					