

手机保护膜油压裁切机 | 液压保护膜裁切机

产品名称	手机保护膜油压裁切机 液压保护膜裁切机
公司名称	深圳鑫亿液压机械设备有限公司
价格	16000.00/台
规格参数	品牌:气动液压机 型号:气动液压机 保护膜裁切机:保护膜裁切机
公司地址	深圳市宝安区石岩民营路6号
联系电话	0755-32875686 15889306839

产品详情

本系列液压机广泛用于各种手机、数码相机、手提电脑液晶显示屏保护膜裁切，各种不干胶、切半断等；各类手机或遥控器硅胶、塑胶按键冲切，塑料制品整切分切；适合使用无导向简易型的裁切模具,是广大手机行业,电脑行业相机行来的必选设备.

产品特点：

- 1.该系列液压机床以1-14mpa的液体压力为动力源,外接三相ac380v 50hz或三相ac220 60hz交流电源.总耗电功率不超过3.7kw.(也可依客户需求使用单相ac220民用电源)
- 2.该系列设备以液体作为介质来传递能量,效率高,平均一次的裁切周期不到0.6秒.
- 3.设备待机时噪音不超过80分贝.(选用单相电机,待机时噪音为85分贝)
- 4.采用四柱三板式结构,活动板的垂直精度由四个精密导套控制,下工作面与上工作面任意点的平行精度达到0.08mm以下.
- 5.采用可调式定位油缸，下死点定位精度高，重复精度达到0.01mm以下.100%保证裁切深度
- 6.具有自动计数功能,分手动和半自动两种控制方式,手动可将压装上模停在任意行程范围内,配有紧急回升按钮,也可加装红外线护手装置
- 7.最大裁切面积可达580mm*350mm(相当于21英寸液晶显示屏)

8.主轴的下降速度为88mm/s,

9.压力、裁切行程、下压时间、闭合高度客户均可自行调整,方便操作;

10.液压系统内置油箱底部,外观整洁,稳重.

工作台下方装有脚轮和脚杯,可轻便移动,该系列最大机型重量不超过400kg.

11.该系列液压机械出力范围有5tf. 10tf. 可选.(1tf=1000kgf=9.8kn),也可按客户需求定做.

项目	单位	x-105h-3t	x-105h-5t	x-105h-10t	x-105h-15t
公称出力	kn	30	50	100	150
柱内工作面积	mm	400*300	520*350	520*350	600*500
最大工装高度	mm	170	170	170	170
油缸行程	mm	150	150	150	150
操作台离地高度	mm	780	780	780	780
电源	v	3相380v	3相380v	3相380v	3相380v
马达功率	kw	2.25	2.25	3.75	3.75
操作模式		寸动/自动	寸动/自动	寸动/自动	寸动/自动
亦可接受非标订做					