

# 四柱油压热压机 | 发热鼓包机 | 热压按键凸包机

产品名称	四柱油压热压机   发热鼓包机   热压按键凸包机
公司名称	深圳鑫亿液压机械设备有限公司
价格	18000.00/台
规格参数	品牌:按键凸包机 型号:按键凸包机 热压成型机:热压成型机
公司地址	深圳市宝安区石岩民营路6号
联系电话	0755-32875686 15889306839

## 产品详情

本系列液压机广泛各种pv,pe pc等薄膜开关、锅仔片,薄膜面板打凸包等.以及一些需要加热成型的产品.是广大电子行业,塑胶行业的常用设备.

产品特点：

- 1.该系列液压机床以1-14mpa的液体压力为动力源,外接三相ac380v 50hz或三相ac220 60hz交流电源.总耗电功率最大不超过8.5kw.
- 2.该系列设备以液体作为介质来传递能量,效率高,保压时间可在0-24小内自由调整.
- 3.设备待机时噪音不超过80分贝.
- 4.上下工作面装有热处理后的发热板,开有通用的t型槽固定模具,采用智能温控器pid控制.精度高,温度误差 $\pm 1$  以内.
- 5.采用四柱三板式结构,活动板的垂直精度由四个精密导套控制,下工作面与上工作面任意点的平行精度达到0.08mm以下.
- 6.采用可调式定位油缸,下死点定位精度高,重复精度达到0.01mm以下.100%保证压印深度.
- 7.具有自动计数功能,分手动和半自动两种控制方式,手动可将压装上模停在任意行程范围内,配有紧急回升按钮,也可加装红外线护手装置
- 8.主轴的下降速度为88mm/s,

9.压力、压制行程、保压时间、闭合高度客户均可自行调整，方便操作；

10.液压系统内置油箱底部,外观整洁,稳重.

工作台下方装有脚轮和脚杯，可轻便移动，该系列最大机型重量不超过450kg.

11.该系列液压机械出力范围有5tf. 10tf. 可选.(1tf=1000kgf=9.8kn),也可按客户需求定做.

项目	单位	x-105f-3t	x-105f-5t	x-105f-10t	x-105f-15t
公称出力	kn	30	50	100	150
柱内发热面积	mm	500*240	500*240	500*240	500*400
最大工装高度	mm	210	210	260	260
油缸行程	mm	150	150	200	200
操作台离地高度	mm	780	780	780	780
电源	v	3相380v	3相380v	3相380v	3相380v
发热功率	kw	4.8	4.8	4.8	4.8
马达功率	kw	2.25	2.25	3.75	3.75
操作模式		寸动/自动	寸动/自动	寸动/自动	寸动/自动

亦可接受非标订做