

雷迈中心供氧工程安装医用中心供氧气体系统工程安装

产品名称	雷迈中心供氧工程安装医用中心供氧气体系统工程安装
公司名称	厦门雷迈电子产品经营部
价格	1000.00/套
规格参数	雷迈: L emistar 型号:HR3 供氧终端设备带:铝合金
公司地址	厦门湖里区园山南路800号赛格电子市场一楼A1172, 二楼B2012
联系电话	05925228098 15711519391

产品详情

雷迈公司中心供氧站由气瓶组、汇流排、自动切换控制台（也可选配手动控制台）、报警装置等组成。当使用气瓶组作为供氧气源时，气瓶分为两组，一组工作，一组备用；当一组瓶内氧气压力降到某一规定值时，自动切换控制台进行自动切换，备用气瓶组即连续供氧；同时，报警装置自动发出声、光报警信号，警示工作人员更换气瓶。当输出压力低于规定值时，报警装置也发出声光报警信号，警示采取措施；当液氧与氧气瓶共同使用时，可以液氧为主，气瓶为辅或作备用。当安装了制氧机时，以自制氧源为主，气瓶备用。

氧气管道和稳定装置

氧气经中心供氧站一级减压后，输送管道将压力减为0.4~0.5mpa（可调）的氧气输送到各楼层内，可满足病员呼吸和启动国内外各型呼吸机、麻醉机，也可给高压氧舱供氧。

氧气终端

经减压后的氧气由管道输送到各病房床头的氧气终端，终端上装有插拔式自封快速接头，快速接头的出口接滤化瓶。只将滤化瓶往终端插孔一插，氧气瓶就源源不断地输送给病人，不用时，只需轻轻一拔，气源就自动切断，停止送氧。

1、盒式终端上的插孔数根据病房需要而配置。室内管道可装多形铝合金装饰罩。适用于要求明装的医院，尤其适用于已经开诊的医院。增建供氧系统可不影响医院正常营业。

2、暗装终端适用于要求暗装的医院。插孔数按需要配置。管道装于槽内，上盖铝合金装饰板。

3、组合终端管带式组装终端品种齐全，由铝合金型材或钢板电咏喷塑制造，按需要配置多种气源插孔，颜色装璜自选，并可配置传呼、电源、灯具等附件，美观、大方、适用。

4、移动式终端适用于手术室。配置软管可左右移动。

5、调压配气机适用于手术室。可供吸气和启动不同压力要求的医疗设备