

# epdm颗粒塑胶篮球场幼儿园户外地板 小区户外塑胶现浇地面

产品名称	epdm颗粒塑胶篮球场幼儿园户外地板 小区户外塑胶现浇地面
公司名称	北京华夏嘉博建材有限公司
价格	1.00/平方米
规格参数	
公司地址	北京市通州区潞城镇胡郎路80号258室
联系电话	13020092535 13718913289 13020092535

## 产品详情

本公司供应幼儿园塑胶地坪，幼儿园彩色橡胶颗粒面层，幼儿园户外塑胶场地、复合型epdm面层，硅pu篮球场、塑胶球场建设，质量保证，欢迎咨询洽谈。4009696958

### 【epdm运动地面材料特性】

- 1、色彩：表面颜色柔和，颗粒状表层，防止刺眼光线的反射，美观耐久，并可采用多色彩搭配。
- 2、耐磨性：耐磨耗性小于2.5%，满足各级学校长时间，高使用频率的需要。
- 3、耐压缩性：不会因为田径器材的重压而无法恢复弹性。
- 4、抗钉力：在受力最大使用最频繁的百米起跑点，也不会受到钉鞋或起跑架破坏。
- 5、平坦性：施工时使用自流平材料，表面平坦，能符合特别平坦的比赛场地要求。
- 6、粘接性：特殊施工处理，粘接力强，可压制水份上升，无起泡、剥离等现象。
- 7、安全性：可防止跌倒所发生的运动伤害。
- 8、经济：维护方便、节省管理费用。

### 【epdm样品展示】

### 【简介运动场epdm塑胶地面的性能特点】

彩色epdm弹性透气型球场、运动地面彩色epdm面层材料因其突出特性，现今日益为全世界体育场地所接受，epdm性能卓越，除具有pu弹性球场所有特点外，更具以下优点。

弹性适中：良好的弹性、优异的减震性能对运动员的腿部关节能起到很好的保护作用。

防滑性强：铺面有卓越的防滑性能，摩擦系数高。

抗老化性：不受紫外线、臭氧、风雨的影响而褪色、粉化，能长期保持鲜艳色彩，寿命较长。

耐冲击性：具有强韧的弹性层及缓冲层，可吸收强韧的冲击。

颜色多样：五彩斑斓，可拼装多种颜色的图案。

地基条件：基础要求简单，即使较差的地基也可铺装，粘接性也较好。

渗水性能好：雨停后表面无水坑，且可投入使用 表面：不易起泡。epdm性能说明：

- 1、环保：无毒、无公害，符合环保要求;经济性：除日常清洁冲洗外，在合理使用范围内无需特殊维护;
- 2、全天候使用：任何季节及温差，均能维持高水准的品质，雨后能立即使用;
- 3、弹性：具有适度的弹性及反弹力，减少体力的消耗，增进竞赛成绩;
- 4、冲击力吸收：适应吸收脚部冲击力，减少运动伤害，适宜长期练习及比赛;
- 5、耐候性：不会因紫外线、臭氧、酸雨的污染而退色，粉化或软化，并能长期保持鲜的色彩;
- 6、耐磨性：满足各单位长时间，高使用频率的需要;安全性：可防止跌倒所发生的运动伤害;
- 7、耐压缩性：不致因为田径器材的重压而无法恢复弹性;
- 8、防滑要求：在潮湿的条件下和恶劣天气中需要保护运动员脚踏实,起步、加速、跑动快速安全;

- 9、抗钉力：在受力最大、使用最频繁的百米起跑点，不会因使用钉鞋或起跑架而破坏；
- 10、耐冲击性：具有强韧的弹性层及缓冲层，可吸收强劲的冲击，表面不会受损；
- 11、平坦性：施工时使用自流平材料，表面平坦，能符合特别平坦的比赛场地要求；
- 12、粘接性：能够进行特殊施工处理，粘接力强，可压制水份上升，无起泡，剥离等现象；
- 13、色彩：表面颜色应柔和，场地颗粒状表层材料，应能防止刺眼的反射，美观耐久。

#### 【epdm塑胶地坪施工方案】

【epdm案例施工工艺】 由北京华夏嘉博建材有限公司提供 适用范围： 幼儿园，中小学操场，公园步道，过街天桥，跑道，网球场、篮球场、排球场、羽毛球等运动场地。 性能特点： 由高强度、高弹性、强抗紫外线的epdm颗粒拌和一定比例的单组份胶水，在混凝土或沥青基础上直接摊铺、压实而成。具有长时间的使用寿命，弹性程度及动力学设计特征。底层由聚氨酯黏合剂按控制比例混合特殊胶粒后，经由专业施工人员控制厚度铺设。是pu球场的替代产品，具有施工方便，对基础适应能力强，不容易起皮、起泡等优点。

#### 1、全天候性

任何季节及温差，皆保持高水准的品质，雨后即可使用，提高利用率。

#### 2、平整度佳

专业施工机械施工，确保需要厚度、平整度双达标。

#### 3、弹力适当

多孔的底层，具适度的弹性及反弹力，能减少体力消耗并增加竞赛成绩。

#### 4、耐冲击性

具强韧的缓冲层，能吸附强劲的冲击力，减少运动伤害，长期练习和比赛均适宜。

#### 5、耐侯性强

特殊的胶粒表面，能抵抗紫外线、臭氧、风雨及亚硫酸、瓦斯的污染，延长使用寿命。

#### 6、外观艳丽

色彩艳丽美观，维护简便，节省管理费用，性价比高。

epdm现场浇注弹性地坪施工工艺说明：epdm现场浇注弹性地坪的主要原料为粘合剂和epdm颗粒，其产品特性，对基础底面和施工工艺的要求较严格。使用

我公司产品应注意以下几点：一、基础底面的要求

1、可采用沥青混凝土或水泥混凝土进行基础铺装，并要求具有一定的强度和稳定性（水泥混凝土基础需要切割伸缩缝，可不作防水层）。

2、基础严禁产生裂缝和由于冰冻引起的不均匀冻胀。

3、基础必须有较好地平整度和规定坡度。

4、表面必须平坦、保证排水。

5、基础表面要保持清洁干燥，基础完工后，严格要求保养期。

#### 二、施工工艺要求

1、施工分类 有两种施工工艺，机械摊铺和手工铺装。

2、表面预处理 在符合要求的基础上，要先清洁表面，不能存在任何脏物、尘土、水（包括水印）、油渍等。清洁后在基础上均匀涂抹底胶（将稀释剂：胶水按3-4:1的比例搅匀），增强其与地面的粘接能力，避免产生不可挽回的后果。

3、施工前必须做小样试验注意以下问题

a：材料的使用情况，如料比、材料固化时间是否正常。

b：24小时后观察是否有不固现象以及粘接性、强度等性能是否达到要求。

4、工前的准备工作（手工）

材料、工具设备（拍板、碾子、皂水、车、耙、电烫子，搅拌机）、辅料及催化剂准备。

5、施工人员要求（手工）

施工人员最少不得少于六人：备料两人、运料两名、摊铺两名。

6、施工（手工）：将料按比例混匀后，倒入场地内摊铺，用电烫子加热（喷灯加热）或沾皂水后的拍板拍实，拍平接缝，保持整体平整。

7、场地厚度要求为黑颗粒8mm，epdm彩色颗粒厚度为5mm。

8、施工注意事项（手工）

1) 最佳施工温度15-35℃，温度过高或过低，影响施工。

2) 使用的摊铺工具（俗称镬刀或推刀）。

3) 混料搅拌一定要充分均匀。

4) 每一批料都要衔接好，否则衔接不好会有接缝。

5) 修边时一定要整齐。

6) 一定要严格按照比例进行配料。彩色橡胶颗粒：胶水=6

：1；催化剂一般不需要加，如环境温度低于10℃时，可适当加入5-10%。

7) 场地做好后，检查清理场地留下的余物，使整个场地美观。

#### 【北京华夏嘉博建材有限公司简介】

北京华夏嘉博建材有限公司前身是北京祥地锐星装饰材料有限公司，注册金300万，是一家专业从事室内外地面装饰的工程销售公司，生产研发并销售“嘉博”

品牌旗下“嘉实系列——pvc塑胶地板卷材”“嘉优系列——pvc片材石塑地板”、“嘉迪系列——pvc商用卷材地板”、“嘉宝贝系列——pvc儿童专用地胶”、“嘉年华系列——pvc运动地板”同时公司为法国洁福(gerflor)pvc地板、韩国欧莱宝(euyopia)地板、阿姆斯壮(armstrong)亚麻地板的授权工程代理商，并主要承接pvc地板、亚麻地板、橡胶地板、幼儿园地板，epdm地坪、硅pu球场、塑胶跑道工程。公司自成立以来，不断的追求建材行业发展动态，同时不断的完善自身的条件下为客户精心筛选提供优质的产品和服务。我们经营的产品适用于医院、学校、写字楼、工厂、幼儿园、体育场馆等等。公司配备技术力量强大的施工队并具备专业的施工机械，能在保质保量的情况下第一时间完成要求。公司坚持以“我们始于千里、忠于足下”的理念、秉承以“零投诉、零维修”为原则服务于广大客户。

24小时免费热线：400-9696-958 闫经理（13020092535）地址：北京市通州区潞城镇胡郎路80号 qq: 503307778 (嘉博建材)