

浙江赛宝实业短距离运货车

产品名称	浙江赛宝实业短距离运货车
公司名称	浙江赛宝实业有限公司
价格	15000.00/个
规格参数	品牌:赛宝 型号:1000CC
公司地址	丽水经济开发区
联系电话	0579-88353721

产品详情

车技术参数	产品型号	
	vin	
	整车商标	
	长 × 宽 × 高 mm	3200 × 1290 × 1750
	轴距 mm	1725
	轮距 mm	1100
	最小离地间隙 mm	160

整车整备质量	kg	400	
厂定最大总质量	kg	800	
额定载质量	kg	400	
最高车速	km/h	60	
制动器型式 (前/后)		drum / drum	
制动操纵方式 (前/后)		foot	
轮辋型式 (前/后)		discwheel/ discwheel	
轮胎规格 (前/后)		5 . 00-12/5.00-12	
轮胎气压 (前/后)	kpa	750/750	
变速器操纵方式 (手动/自动)		manual	
驱动轮胎滚动周长	mm	1711.3	
发动机技术参数	型号		
	发动机号		
	型式 (缸数、冷却方式、冲程数)	singlecylinder, watertcooled, 4-stroke engine	
	生产单位		
	发动机商标		
	缸径 × 行程	mm	70 × 64.8

	气缸工作容积 ml	249.4 ml
	压缩比	9.2:1
	最大功率及对应转速 kw/(r/min)	12kw/6500r/min
	最大扭矩及对应转速 n · m/(r/min)	18.8n · m/5000r/min
	最低空载稳定转速 r/min	1400 ± 100
	最低燃油消耗率 g/(kw · h)	≤354
	燃油牌号	rq90
	润滑方式	pressure
	润滑油牌号	15w/40 -se
	离合器型式	wet type, multi-plate and manual type
	起动方式	electrical or kick type
	点火方式	c.d.i.
部件技术参数	喇叭型号 (或型式描述)	12v 1.5a dc
	化油器型号 (或型式描述)	pz30
	喷油器型号 (或型式描述)	/
	火花塞型号 (或型式) 及描述	d8ea

无线电干扰抑制方式	spark plug cap with resistance
污染控制装置名称和型号 (或型式描述)	catalysis converter in exhaust pipe
消声器吸音材料	n.a.
车速表型号 (或型式描述)	mechanical
前照灯型号 (或型式描述)	12v 60w/55w
后视镜型号 (或型式描述)	non-circular mirrors
传动比	r1: 2.909 r2: 1.867 r3: 1.389 r4:1.150 r5:0.955