

BS-1两线制4~20mA数字压力变送板

产品名称	BS-1两线制4~20mA数字压力变送板
公司名称	宝鸡市齐兴科技有限公司
价格	35.00/个
规格参数	品牌:齐兴 型号:BS-1 类型:智能压力变送器
公司地址	中国 陕西 宝鸡市 宝鸡市火炬路东段18号
联系电话	86-09173307712 15319190400

产品详情

品牌	齐兴	型号	BS-1
类型	智能压力变送器	测量介质	0
测量范围	1 (kPa)	精度等级	0.1%
输出信号	4~20 (mA)	防爆等级	0
防护等级	0	电源电压	24 (V)
接口尺寸	15.5*30 (mm)		

批量供应bs-1两线制4~20ma数字压力变送板

一 . 概述 :

u智能两线制4 ~ 20ma工作方式,抗干扰能力更好,信号无损远传。

u专用定制assic电路,集成度更高,可靠性更好.

u适合扩散硅压力传感器 , 陶瓷压力传感器 , 应变式压力传感器。

u快捷的校准功能 , 采用专用校准工具 , 自动校准电压 , 电流值。

u全数字校准 , 无可动电位器 , 温漂更低至25ppm。

u加强的emc抗干扰设计 , 适合各种电磁环境恶劣的工业环境。

u大动态信号输入范围 , 最小输入信号为 $\pm 1\text{mv}$,最大信号输入为 $\pm 200\text{mv}$ 。

u特别适合超小型压力 , 液位变送器选用。

二．主要参数：

电源电压：7.5~36vdc,推荐24vdc。信号范围： $\pm 1\text{mv} \sim \pm 200\text{mv}$ ，自动传感器极性转换。恒流激励：0.4ma，适合各种传感器阻抗。恒压激励：4.096vdc，输出电流1.2ma，适合陶瓷压阻压力传感器，应变压力传感器。温漂系数：约25ppm/。工作环境：温度-20~85，湿度<85%,干燥无腐环境。外形尺寸：15.5*30 (mm)