

呋喃胶泥环氧胶泥供应河北地区

产品名称	呋喃胶泥环氧胶泥供应河北地区
公司名称	河南光源耐酸瓷业有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:光源 型号:呋喃胶泥
公司地址	河南焦作
联系电话	0391-7855919 18639903882

产品详情

(000)

公司名：焦作市光源耐酸瓷业有限公司

地址：修武县城北一公里

网址<http://jzgyncy.com>

联系人：姜新风 王新战

电话：0391-7855919

手机：18639903882 18639902770

呋喃胶泥

yj系列呋喃树脂胶泥，该树脂胶泥是一种粘结强度高、耐热性好，能抵抗有机溶剂的腐蚀，是耐酸耐碱的理想粘结剂，可在环氧、酚醛、不饱和聚脂等树脂不能胜任的某些场合使用，它由液体和粉料两种组份组成。使用时将两组份按一定比例搅匀即可使用。（与玻璃钢混合可制作玻璃钢，与胶泥粉混合可制作胶泥，与砂浆粉混合可制作砂浆），防腐呋喃树脂系列产品，能耐大多数的酸和碱，使用温度可达140度左右，粘接性能可靠、施工、维修方便，已广泛应用在防腐工程中，并逐步发展为系列产品。

用途：

yj-i呋喃树脂用于建筑防腐蚀呋喃树脂玻璃钢抗渗层、呋喃胶泥衬砌耐腐蚀砧板、铸石板和花岗石材、呋喃树脂混凝土槽、池、地坪等。还可用于设备衬里防腐保护，如呋喃树脂玻璃钢衬里、呋喃树脂胶泥衬砌各种材料、衬砌铸石防腐衬里。

yj-ii型呋喃树脂胶泥主要用作技术要求较高的防腐蚀施工场合，耐酸碱，耐酸碱交替腐蚀，可用于砌衬耐酸砖板，制作整体池槽，衬贴玻璃钢衬里和制作整体玻璃钢制品等，具有突出的高粘结强度和抗拉强度。

yj-

iii型耐氢氟酸呋喃树脂胶泥除具有耐酸碱，耐酸碱交替腐蚀外，主要适用于有氢氟酸腐蚀的环境。

yj- 型呋喃树脂胶泥，此产品具有两大特性：一、是在低温环境下（-5—10°）下正常固化，可节省冬季施工的防寒，加热保温费用，大大加快施工进度。二、还具有快速固化性能，施工时胶泥或砂浆，不流淌，固化快，砖板不滑移，灰缝饱满，可加快施工进度。主要耐腐蚀性能：

介质耐腐蚀程度 介质耐腐蚀程度 5~60%硫酸耐5~10%苛性钠耐 37%盐酸耐甲苯耐 50%硫酸锌耐水耐 10%硝酸耐3%氯气钠耐