

链轨节淬火设备，中频感应淬火设备

产品名称	链轨节淬火设备，中频感应淬火设备
公司名称	株洲三湘机电设备有限公司
价格	10000.00/套
规格参数	三湘机电:250KW
公司地址	株洲市天元区栗雨工业园E区
联系电话	0731-28288733 13973303372

产品详情

链轨节淬火设备

——链轨节淬火设备、中频感应淬火设备、中频感应透热设备

阅读数：5305

kgps300kw中频感应加热成套设备（链轨节）

设备概述： kgps中频感应加热设备是晶闸管变频装置。该设备应用电磁感应原理，置工件于变频磁场中，产生涡流而发热，达到熔炼透热，淬火等加热的要求。这种加热方式具有加热快，烧损少，劳动强度低，能保证产品质量和易于组织自动生产线等优点。因此得到越来越广泛的应用。

型号说明： kg p s 160 - 8 / c 晶闸管 变频 f：风冷

s：水冷 额定功率kw 工作频率khz c：淬火 t：透热

设备用途： 中频感应加热设备分为中频透热，淬火，熔炼三大系列。品种多，配套齐全。适用于机床导轨、汽车转向节、凸轮轴、矿用机械齿轮、大直径轴类、链轨节、销轴、销套等淬火层深大于2m的零件淬火；同时适用于棒料的透热锻成形加工，大型轧辊淬火；内电机车、车辆牵引电机，轴承内套、油封的加热拆装；小齿轮的加热安装和辅助拆卸；电机前后端盖轴承的加热拆装；轮对轴箱轴承内

套和防尘圈的加热拆装；内燃机车上有过盈和过度配合的曲轴硅油减振器和泵齿轮的中频感应加热安装

技术参数：

设备型号	输出功率 kw	工作频率 khz	输出电压 v	输出电流 (a)	冷却水量 t/h	电源容量 3 380v
kgps50	50	1-10	750	100	1	60kva
kgps100	100	1-10	750	200	2	150kva
kgps160	160	1-10	750	320	3	200kva
kgps200	200	1-10	750	400	4	250kva
kgps250	250	1-10	750	500	5	300kva
kgps300	300	1-10	750	600	6	400kva
kgps400	400	1-8	750	800	7	500kva
kgps500	500	1-8	750	1000	8	600kva
kgps750	750	1-8	1500	800	15	850kva

kgps1000	1000	1-6	1500	1000	20	1200kva
kgps1500	1500	1-4	1500	1500	30	1800kva