

进风口蓝白过滤棉厂家

产品名称	进风口蓝白过滤棉厂家
公司名称	广州市白云区富鑫空气过滤设备厂
价格	11.00/平方米
规格参数	品牌:富鑫 型号:FR-40 FR-30:FR-20
公司地址	广州市白云区太和镇石湖村军民路自编12号
联系电话	020-28915611 13922301697

产品详情

初效过滤棉

产品特性：

- * 采用高性能，高强度抗断裂的聚酯纤维，逐级加密、梳理铺网热风制作而成；
- * 具有容尘量高、阻力低、阻燃性强的特点；
- * 不含硅，能够抵抗诸如化学溶剂、酸性烟雾等化学物质的影响；
- * 抗湿度达到100%rh，使用寿命长,经过吸尘或清洗后可多次使用，经济实用；
- * 持续耐温100℃，瞬间耐温120℃；
- * 过滤对象 5μm颗粒尘埃及各种悬浮物；
- * 卷材或片材，可按客户要求冲压成圆形、椭圆型等各种规格尺寸；

用途:

应用于高要求通风系统下列设备中：

- * 空调及空气通风系统中；
- * 供风系统中作为高灰尘暴露下的预过滤；
- * 喷涂系统及烘烤装置中供气的预过滤及均流作用；

pre filter

specialty:

- * processed by high-performance synthetic fiber with gradual density.
- * high dust holding capacity and low resistance, strong fire retardance.
- * long-life, washable and economical.
- * temperature resistance: 100℃ , humidity resistance: 100%
- * filtering dust: $5\ \mu\text{m}$.
- * any shape we can provide.

application:

*air conditioner system; pre-filtering in a coarse environment; painting industry, pharmaceutical factory, food sanitation etc.

技术参数:

型号 type	厚度thickness (mm)	测试风速 test air velocity (m/s)	额定风量rated air flow (m ³ /h)	平均计重效率average arrestance	初阻力initial resistance (pa)	终阻力 final resistance (pa)
fr-10	5	1.5	5400	65%	15	250
fr-20	10	1.5	5400	70%	18	250
fr-30	15	1.5	5400	80%	20	250
fr-40	20	1.5	5400	90%	25	250