

高铁阻燃过滤棉

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 高铁阻燃过滤棉 |
| 公司名称 | 广州市白云区富鑫空气过滤设备厂 |
| 价格 | 50.00/平方米 |
| 规格参数 | 品牌:富鑫 型号:FS-150 |
| 公司地址 | 广州市白云区太和镇石湖村军民路自编12号 |
| 联系电话 | 020-28915611 13922301697 |

产品详情

阻燃过滤棉

产品特性：

- * 采用递增结构，即往纯净空气方向的纤维密度逐渐增大
- * 按过滤效率分为初效、中效两大类；
- * 按阻燃性能来分有两种：1遇明火不易燃；2、遇明火只收缩，不燃烧，可通过垂直法测试；
- * 兼具其他同类过滤棉特性，可完全替代同类进口产品；
- * 符合阻燃防火分类标准欧洲din53438-f1、国标gb5454-1977b1、日本jcac no.11a-2003

用途：

用于各种空气过滤设备的预过滤，防火要求严格的喷涂工作环境及空气通风设备中；

flame-retardant filter media

*gradual structure, the fiber density increases gradually toward the pure air

* according to the flame retardant properties, it is divided into two kinds: 1) non-flammable; 2) only shrink, not combustion

*has coarse efficiency and medium efficiency.

*conform to european, chinese and japanese classification for the non-flammability (e.g.: din 538438-f1, gb5454-1977b1, jcac no.a-2003)

技术参数: specification

| 型号type | 过滤等级class | 厚度thickness (mm) | 氧指数loi | 克重 (g/m ²) | 平均计重效率 average arrestance | 风速airflow (m/s) | 初阻力 in pressure (|
|--------|-----------|------------------|--------|------------------------|------------------------------|-----------------|-------------------|
| fs-150 | g2 | 8 ± 2 | 26 | 150 ± 15 | 62% | 2.5 | 30 |
| fs-300 | g3 | 10 ± 2 | 26 | 200 ± 20 | 70% | 2.5 | 54 |

注:可根据需要定制不同规格. note: special size available upon request.