

不锈钢倾斜开关

| | |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 不锈钢倾斜开关 |
| 公司名称 | 温州亿通自动化设备有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 温州市洞头区北岙街道凝香路1号电子电器科技园G2幢1-3层 |
| 联系电话 | 0577-63470861 13858824456 |

产品详情

概述：yhqx倾斜开关用于探测和控制各种液体和固体的料位·牢固，抗腐蚀；·安装简便；

用途：

装有各种物料的料斗和料罐的高位探测器

溜槽或转换处堵塞探测器

输送机皮带跑偏探测器

容积批处理中的料位控制

翻车机卸料探头

用于皮带和振动给料机缺料或无料探测

结构性能；

探头可在220vav1a电流以下独立使用·可调时间延迟达10秒，以防误动；（需配z控制器使用）

·标准外壳：i重型(铸铁) ii型(不锈钢)

·所有探头包括固定件。

工作原理 当物料升高使探头偏离其垂直位置15°以上时，倾斜开关动作，水银开关被精确地定位，不管朝哪个方向倾斜，正常关闭的触点都被打开，各种尺寸的开关运用于各种场合。

z型控制装置可配我公司生产的任何一款倾斜开关使用，前面板有两个指示灯，绿灯为“正常”，红灯为“报警”，控制装置中0 - 10秒的可调时间延迟电路能使倾斜开关避免瞬间倾斜引起的误动作，内部有拨码开关允许将开关垂直状况或倾斜状况定为“正常”状态，有两个正常打开和两个正常关闭的输出触点用于连接外部报警和控制，线路电源的中断会引起继电器动作。

有各种探头组件适用于各种物料和环境，也有不带外壳的控制装置适用于固定在其它形式的外壳和控制柜中。