

振动式 限位检测 Liquiphant FTL31

产品名称	振动式 限位检测 Liquiphant FTL31
公司名称	西安宏略贸易有限公司
价格	16800.00/套
规格参数	品牌:德国E+H 型号:FTL31 包装:纸箱
公司地址	西安市未央区红旗东路与太华路交汇处奇星御园 16幢3单元7层30702号房
联系电话	029-83668020 15353603906

产品详情

振动式 限位检测 Liquiphant FTL31

限位检测开关采用紧凑的卫生型设计和不锈钢外壳

Liquiphant FTL31液体限位开关适用于所有行业测量，主要用于机械行业。Liquiphant可用于清洗、过滤系统以及冷却和润滑容器中的溢出保护和泵的空转保护。IO-Link 功能可轻松实现参数设置。紧凑： - 市场上最小尺寸的音叉传感器 安全： - 连续自监控 - 可靠开关动作，不受介质属性的影响 简单： - 无需标定或调节 - 即插即用 - IO-Link 连接

优势

·
设计符合最高质量和环境持续性要求。自监控的Liquiphant即使在断电时也能安全开关动作。

· 不受介质特性变换的影响，提供精确开关点

· 即使在介质变化的场合中，无需调节，实际也能使用即插即用的传感器。测量不受电导率、粘附、扰动、流动或气泡的影响

- 无需标定，无需特定知识或工具(例如：软件)
- 坚固耐用的不锈钢(316L)材质，具有最高耐久性 - 无机械可移动部件，免维护

模块化设计提供不同过程温度和市场上最多样的过程连接和附件，满足每个应用要求

- 无机械移动部件，免维护

应用领域

FTL31是可靠的限位检测开关，采用紧凑型设计，带不锈钢外壳；适用于所有行业的一般工业应用，例如安装空间狭小的OEM设备。

- 过程连接：螺纹
- 温度：-40...+150 ° C (-40...+302 ° F)
- 压力：-1...+40bar (-14.5...580psi)
- 表面光洁度：3.2m
- 认证：WHG溢出保护和泄漏检测、CSA C/US、3.1材料证书、船级认证、最终检测报告

物位，流量，压力，水分析测量测控：德国E+H，德国VEGA，美国伊玛，北京瑞普三元。美国EMA流量传感器。销售热线：029-83668020，技术咨询：15353603906传真：029-89608426.微信公众平台：西安宏略贸易有限公司。E+H代理商，原装进口德国VEGA,德国E+H。水分析：CPM223,CPM253，CM442等各类变送器，CPS11,CPS11D,CPS12D等各类PH电极；物位计：FMU30，FMU40，FMR10等；压力变送器：PMP11，PMC11，PMC131等现货。SON61，FLEX81,PSSR68，PSWL61，PULS69等原装进口。