

# SNR-FB等离子/火焰切割机

产品名称	SNR-FB等离子/火焰切割机
公司名称	北京斯霓瑞数控设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:切割机 品牌:斯霓瑞 电流:交流
公司地址	北京市石景山区八大处高科技园区创业园中区B1号
联系电话	86 010 88905106-803/58346235 13810573564

## 产品详情

类型	切割机	品牌	斯霓瑞
电流	交流	控制方式	数控
驱动形式	自动	用途	切割
频段	高频	作用对象	金属
作用原理	脉冲	等离子源	飞马特海宝
最大切割厚度	0.5-20 ( mm )	安装占地	2.0*4.0M
型号	SNR-KB	产品别名	便携式切割机

snr-fb数控火焰/等离子切割机，是我公司2010年推出的最新款宽轨道、单臂切割机机型，该机型具有以下特点：

突破以往便携式切割机中规中矩的外形设计，模拟飞镖造型，大胆采用多线条、多斜面的现代工业造型元素，彰显切割产品的时代感和强大的加工势能。结构上采取数控机箱重心后移的设计方式，并将双轴芯导轨机座的宽度加宽，使单臂式切割机的重心偏移现象得到进一步改善。fb机型对x轴（机座导轨）方向的电机加装了（选装）行星减速机构，从而保障电机能在最佳转速范围内进行工作，提高了fb机型x轴（机座导轨）方向的行走精度（对长轨道特别是加长轨道的切割设备尤其重要），降低了电机的振动，提升了设备运行的稳定性。

技术参数：

高可靠性能，抗等离子干扰，防雷击、浪涌；

32-64m超大用户程序存储容量；

中英文操作界面转换；

等离子加工时，自动完成拐角速度调高控制；

丰富的软件功能，实用的火焰/等离子切割工艺，

特别是小线段程序的处理，可广泛的应用于金属下料及广告、铁艺等；

可扩充4轴联动功能；

动态图形显示，1-8倍的图形放大，动点自动跟踪；

采用u盘读取程序和及时软件升级；

内置丰富实用的图形库，使得编程简单易学。

采用斯达微步公司最新数控系统sh-2012ah,运行稳定,功能强大，7.0寸彩色显示屏，图形更加清晰。

### 技术参数

输入电压：220v燃气气源动力：max 0.1mpa

电源频率：50hz氧气气源动力：max 1.5mpa

额定功率：160w适用燃气种类：乙炔，丙烷，甲烷

液晶屏：7.0寸切割方式：燃气切割，等离子切割

### 性能指标

切割形状：可编程切割直线和圆弧构成的任意平面形状零件

切割宽度：有效切割宽度1500mm 1800mm

切割长度：有效切割长度2500mm 3000mm 3500mm

切割厚度：等离子切割0-20mm（根据等离子电源功率而定）

切割精度：国家标准jb/t10045、3-99

调速范围：等离子切割 0-4000mm/min，空行程时>8m

火焰切割 0-1000mm/min，空行程时>8m

### 三、工作环境：

数控系统工作温度：0 —50

数控系统储存温度：-10 —60

湿度：小于70%

