

德国ARI艾瑞波纹管蒸汽截止阀

产品名称	德国ARI艾瑞波纹管蒸汽截止阀
公司名称	上海典昭阀业有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	品牌:德国ARI 型号:FIG.12.046
公司地址	上海市奉贤区农民街118号
联系电话	021-60547995 15026809068

产品详情

典昭供应dn15-500mm德国ari艾瑞波纹管截止阀适于温度：-20 ~350 适用公称压力：pn1.6~4.0mpa的热油系统、蒸汽系统、冷热水系统等。

采用金属波纹管密封技术制造，高性能的弹性金属波纹管，伸缩疲劳寿命特别长。采用波纹管密封的设计，完全消除了普通截止阀阀杆填料密封老化快易泄露的缺点，不但提高了使用能源效率，增加生产设备安全性，减少了维修费用及频繁的维修保养，还提供了清洁安全的工作环境。产品特点：

- 双层波纹管为标准配置 · dn15-dn100带节流型阀头为标准配置 · dn15-80细牙螺纹阀杆为标准配置
- 润滑油嘴与锁定装置为标准配置 · 铸铁阀体配备球铁阀盖为标准配置 · 免维护 · 散热型阀盖设计
- 阀杆通过波纹管密封 · 填料密封确保双重安全性 · 带行程指示器 · 暗杆设计（内螺纹提升）
- 波纹管防扭曲装置 · 阀杆螺纹位于阀体以外 · 阀杆螺纹经硬化处理 · 波纹管不直接与介质接触
- 具有更良好的流通性 · 填料压盖由螺栓固定

产品主要优点：1、波纹管截止阀，其关键部件金属波纹管，下端与阀杆组件采用自动滚焊焊接，上端与连接板自动滚焊焊接，在流体介质和大气之间形成一个金属屏障，确保阀杆零泄漏；

2、阀瓣采用锥形设计，密封面与介质成流线形，密封性能更好，使用寿命更长；

3、双重的密封设计（波纹管+填料）若波纹管失效，阀杆填料也会避免泄漏，并符合国际密封标准；

4、阀盖上自带有加脂接头，可直接对阀杆、螺母和轴套进行润滑，不像传统的只对螺纹加润滑油；

5、人体工程学设计手轮，使用寿命更长，操作轻松便捷，更安全可靠；结构尺寸：