

316SS-GC高温高压截止阀

产品名称	316SS-GC高温高压截止阀
公司名称	上海典昭阀业有限公司
价格	370.00/台
规格参数	品牌：典昭:材质：316 316SS:压力：32mpa 上海:连接：焊接
公司地址	上海市奉贤区农民街118号
联系电话	021-60547995 15026809068

产品详情

316SS截止阀 上海典昭阀业设计316SS-GC球形高温高压截止阀，自主开发而成。高温高压截止阀316SS-GC主要材料选用进口材料，在超临界300MW机组以及其它100多家电厂不同参数机组上现场应用，结果证明该系列阀门性能指标完全达到进口阀门水平，与进口阀门相比具有很高的性价比。

316SS-GC球形承插焊截止阀特点：1球形静压密封方式，阀杆阀尖部位安装硬质合金球（WCrCo），硬质合金球可三维方向360°任意旋转。阀门关闭时，硬质合金球与阀体之间采用球形静压密封。2、两节式阀杆结构，操作轻松 阀杆采用两节式结构，阀杆密封部位在阀门操作时沿轴线平移，操作时手感轻松。3、材料合理、精密加工、严密性好。阀门主要材料均选用进口材料，所有加工均采用数控机床精密加工，密封部位采用磨削加工，阀门热变形小，手感轻。高温高压截止阀316SS-GC

承插焊高温高压截止阀316SS-GC参数：1、工作温度：570 2、工作压力：22Mpa~32Mpa 3、公称口径：DN6~DN25 4、适用介质：水、油品、蒸汽 5、形式：球形密封（密封面采用硬质合金）