

多功能强度检测仪

产品名称	多功能强度检测仪
公司名称	湖北晖创科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:晖创 型号:YH-XH-40
公司地址	湖北省随州市广水市迎宾大道盛华世纪花园5号楼
联系电话	07226399660 18986438680

产品详情

多功能强度检测仪

适用于建筑工程混凝土强度检测 (c10 ~ c80), 外墙饰面砖粘结强度等有关抗拉拔强度的现场检测。混凝土强度检测是利用后装拔出法原理, 通过测定置于混凝土内锚固件的拔出力来计算混凝土强度。饰面砖粘结强度的检测是通过测定三点反力支撑对其粘结材料产生的拉力。

ce cs69 : 94 《后装拔出法检测混凝土强度技术规程》

jgj110-97 《建筑工程饰面砖粘接强度检验标准》

jgj126-2000 《外墙饰面砖工程施工及验收规程》

最新改进：产品主要特点：采用进口合金泵头，整体重量仅为2.3kg。

产品具体性能参数表（表一）

功能/型号		xh -40	
全铝泵头总重2.3kg		显示仪数据存储功能	
最大拔出力	40kn	500条数据存储量	
油缸行程	10mm	1000条数据存储量	
四行汉字显示仪		仪表数据查询和删除	
自动关机功能		全量程6段折线修正	
年月日时间显示		高精度传感单元	
全中文操作菜单		大容量充电电池	
防尘仪器皮包		中文菜单式查询	

峰值保持		usb数据传输功能	
误差	小于1%	usb数据传输软件	
测量范围	0 ~ 40.000 kn/0 ~ 60mpa	自动生成检验报告	
显示仪分辨率	0 . 01 kn	上位机数据编辑功能	

备注：“ ”代表设备含有此项功能

“ ”代表设备可以选配此项功能