

厂家生产销售PP管材、PP风管、PP化工管

产品名称	厂家生产销售PP管材、PP风管、PP化工管
公司名称	江苏天一管业制造有限公司
价格	16.00/kg
规格参数	品牌:天一 型号:标准 外径:D25-D1000
公司地址	江苏省镇江市扬中市城北科技园朝阳路1号
联系电话	13952972371

产品详情

聚丙烯（pp）根据分子结构和材料特性分为：

1.（1）均聚聚丙烯（pph）适用于工业压力及化工管路系统

（2）无规共聚聚丙烯（ppr）适用于室内冷热水压力管道系统

（3）嵌段共聚聚丙烯（ppb）适用于无压埋地排水排污管道系统 2.均聚聚丙烯（pph）按期改性方式分为：-pph（性能一般）、-pph（性能优良）、-pph（性能极不稳定，没用工业化生产） 3.我司

-pph管、管件采用北欧化工beta()-pph灰色均聚聚丙烯承压管道专用料生产，起独特的成核技术较之-pph具有优异的低温冲击强度、静液压强度和良好的耐化学性。产品质量符合din标准，最高是用温度可达90~95。

pph管、管件采用国产聚丙烯原料生产。产品性能符合gb标准，最高是用温度为80。

pp管特点：

不锈蚀：pp管可在很大的温度范围内承受ph值，范围在1~14的高浓度的酸和碱的腐蚀。

耐磨损、不结垢：pp管及管件内壁均匀光滑，流动阻力小并且不结垢。

减小振动和噪声：pp管具有优良的隔声性能，可显著减少由液体流动引起的振动和噪声。

防冻裂：pp材料弹性优良使得管材和管件截面可随着冻胀的液体一起膨胀而不会胀裂。

防结露，热损失少：pp材料为不良热导体，可减少结露现象并减少热损失。

安装简单：pp管重量轻，安装操作方便，并且具有可焊性。

使用寿命长：pp管系统在规定的使用条件下寿命达50年。

长久的使用寿命-----在额定温度、压力状况下，pp管道可安全使用50年以上。卓越的耐腐蚀性能-----能耐大多数化学物品的腐蚀，可在很大的范围内承受ph值范围在1-14的高浓度酸和碱的腐蚀。

优异的抗磨性能-----在输送矿砂泥浆时，pp管的耐磨性是钢管的4倍以上。

良好的卫生性能-----pp管材分子中仅有碳、氢元素，无毒无味，卫生性能可靠。 耐热保温节能-----pp管材最高使用温度95度左右，该产品的导热系数仅为钢管的1/200，故有较好的保温性能。
可靠的连接性能-----pp管热熔接口的强度高于管材本体，接缝不会由于土壤移动或载荷的作用而断开。

良好的施工性能-----管道质轻，焊接工艺简单，施工方便，工程综合造价低