

供应精美XTM106快速冲切冲边油压机

产品名称	供应精美XTM106快速冲切冲边油压机
公司名称	鑫台铭机械（上海）有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:鑫台铭 型号:XTM106快速冲切冲边油压机
公司地址	上海市嘉定区安亭镇新源路58号1001室
联系电话	021-59919671 15000302850

产品详情

xtm-106k系列快速油压冲边机

适用范围：（ 液压机，油压机，压铸品冲边机，液压切边机，，铝镁制品切边机）

本系列油压机是各类铝、镁合金压铸制品的毛边冲切及整形，塑料制品的整切；也适用于塑性材料的成形如板料的落料、拉伸等、是tm106普通型的升级产品,采用先进的子母缸液压回路.无论是噪音,速度,耗电功率,均优于普通液压冲床是款高效率高速度,高出力,高环保的新一代液压冲床本机在压铸行业应用最为广泛.产品特点：1.该系列液压机床以2-20mpa的液体压力为动力源,外接三相ac380v 50hz或三相ac220 60hz交流电源. 2.该系列设备以液体作为介质来传递能量,采用先进的子母缸液压回路,油温低,空行程速度均在150mm/秒以上,工进速度30 mm/秒以下
3. 设备待机,滑快上下移动时噪音均不超过75分贝. 4.采用四柱三板式结构,活动板的垂直精度由四个精密导套控制,下工作面与上工作面任意点的平行精度达到0.1mm以下.
5.冲床具有废料吹气装配.并在下工作台中央开有废料落料槽.
6.冲床的冲切下止点位置一般通过压力开关,位置感应器进行控制. 7.具有自动计数功能,分手动和半自动两种控制方式,手动可将压装上模停在任意行程范围内,配有紧急回升按钮,也可加装红外线护手装置
8.压力、行程、冲切速度、吹气时间、闭合高度客户均可自行调整,方便操作；
9.液压系统内置油箱底部,外观整洁,稳重. 10.该系列液压机械出力范围有15tf.-200 tf 可选.(1tf=1000kgf=9.8kn)（注：规注格参数亦可根据客户需要定制）