

供应建虎免烧砖机

产品名称	供应建虎免烧砖机
公司名称	建虎贸易有限公司
价格	145000.00/台
规格参数	品牌:建虎 型号:JH
公司地址	天津市蓟县经济开发区立交桥西行五百米路南
联系电话	022-82343166 18722616299

产品详情

jh-qt5-20a1型多功能墙地砖成型机

主要配置

序号	部件名称	功率	备注
1	主机、布料机、泵站操作台	22kw	
2	9米输送带	2.2kw	
3	400双轴卧式搅拌机	11kw	
4	出砖送板机		
5	二次面料机		生产地面砖时选用

技术参数：

--	--	--

序号	项目	参数
1	激震力	78kn
2	震动频率	5000次/分
3	震幅	15mm
4	噪音	95db
5	震动时间	6秒/次
6	外形尺寸	3500*1800*2500（mm）
7	装机容量	24.2kw
8	整机重量	6吨
9	最大压力	10吨
10	托板尺寸	1100*570*20（mm）
11	操作人数	8人
12	用地面积	≥ 3000m ²

适用砖型和产量：

制品规格（长*宽*高）mm	成型块数	每小时产量	生产周期
标 砖 240*115*53（mm）	32块	5760块	20秒/次
空心砖 390*190*190（mm）	5块	900块	20秒/次

多孔砖 240*115*90（mm）	16块	2880块	20秒/次
面包砖200*100*60（mm）	18块	3240块	20秒/次
s砖 225*200*60（mm）	16块	2880块	20秒/次
路缘石1000*150*300（mm）	1块	60块	60秒/次

设备介绍：jh-qt5-20a1型设备是通过多年精心研制，不断改进打造而成，该型号设备在质量和稳定性上可以说是甄于完美。该机型主要特点是：操作简单，更换模具可以生产不同型号尺寸的标准砖、空心砌块、路面砖等，真正实现了一机多用。在保证设备稳定性的前提下，通过不断改进，设备的震动力及震动频率增大，配合独到的液压及辅助系统，使用该设备生产出来的制品密实度及强度大幅度提高，弥补了目前市场上存在的免烧砖压力不够，人们对免烧砖质量存在质疑的缺点。通过不断改进使设备从搅拌到出砖真正实现了流水线式作业，大大节省人工，由于生产出的制品的密实度高，所以利用该设备生产出来的标准砖当时就可以码垛，大大节省人力，并解决了建厂初期先要投入大笔资金购买大量托板的问题，因为咱厂的设备生产标准砖只需要托板20块左右。由于设备价格低廉，操作简单，便于维护，使得一些资金不太充裕，没有建厂常识的小型个体经营者实现了建厂梦。投入小比资金带来更大的经济效益。

- 设备特点：
- 1.任意更换模具实现一机多样化。
 - 2.往复拨叉式强制快速布料均匀。
 - 3.激震与液压结合，保证产品均匀的密实度。
 - 4.强制式模具同步结构，确保制品厚度一致，脱膜平稳，成品率高。
 - 5.实现送板、出板、骨料、震动、压制自动化。