

角接触球轴承河北轴承厂家现货

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 角接触球轴承河北轴承厂家现货 |
| 公司名称 | 河北金鹰轴承制造有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 品牌:河北轴承 型号:齐全 |
| 公司地址 | 河北省沧州市泊头市104国道经济开发区 |
| 联系电话 | 18713082018 0317-5660262 |

产品详情

单列角接触球轴承只能承受一个方向的轴向负荷，在承受径向负荷时，将引起附加轴向力。并且只能限制轴或外壳在一个方向的轴向位移。角接触球轴承的接触角为40度，因此可以承受很大的轴向负荷。角接触球轴承是非分离型的设计，内外圈的两侧的肩部高低不一。为了提高轴承的负载能力，会把其中一侧的肩部加工得较低，从而让轴承可装进更多的钢球。

双列角接触球轴承能承受较大的径向负荷为主的径向和轴向联合负荷和力矩负荷，限制轴的两方面的轴向位移。主要用于限制轴和外壳双向轴向位移的部件中双列角接触球轴承内、外圈之间的可倾斜性有限，允许倾斜角取决于轴承的内部间隙、轴承尺寸、内部设计及作用于轴承上的力和力矩，而最大允许倾斜角应保证轴承内不会产生过高的附加应力。若轴承内、外圈之间存在倾斜角，将影响轴承的寿命，同时造成轴承运转精度下降，运转噪声增大。双列角接触球轴承一般采用尼龙保持架或黄铜实体保持架。双列角接触球轴承安装时应注意，虽然轴承可承受双向轴向载荷，但若一侧有装球缺口时，则应注意不要让主要轴向载荷通过有缺口的一侧沟边。在轴承使用时应注意使不带装球缺口的一侧滚道承受主要载荷。

成对双联球轴承

若是成对双联安装，使一对轴承的外圈相对，即宽端面对宽端面，窄端面对窄端面。这样即可避免引起附加轴向力，而且可在两个方向使轴或外壳限制在轴向游隙范围内。

因其内外圈的滚道可在水平轴线上有相对位移，所以可以同时承受径向负荷和轴向负荷——联合负荷（单列角接触球轴承只能承受单方向轴向负荷，因此一般都常采用成对安装）。

保持架的材质有黄铜、合成树脂等，依轴承形式、使用条件而区分。

以下内容仅针对配对轴承的负载能力

，且产品表中给出的基本额定负荷和疲劳极限负荷仅适用于单个轴承。

*基本额定动负荷，用于任何配置的标准轴承和背对背或面对面配置的skf探索者轴承

$c=1$, 62xc单个轴承

*基本额定动负荷，用于串联配置的skf探索者轴承

$c=2xc$ 单个轴承

*基本额定静负荷

$co=2xco$ 单个轴承

*疲劳极限负荷

$pu=2xpu$ 单个轴承

1. 本单位主营产品有：机械轴承，进口轴承，带座轴承，非标轴承，轴承型号齐全。
2. 本单位位于河北泊头，是河北轴承中发展迅速的轴承厂家之一，产品齐全，质量可靠。
3. 我们的产品包装都为专业师傅精包装。
4. 运输方式为快递或配货站等物流方式。
5. 我们的联系方式为：18713082018 0317-5660262。
6. 我单位的官方网址为<http://www.zhouchengdq.com>

河北金鹰轴承商贸有限公司主要经营生产各种大小轴承 0 类、 1 类、 2类、 3类、 4类、 5类、 6类、 7类、 8 类、 9类、 轴承，代理瑞典、skf、日本nsk、 ntn koyo进口轴承，主要服务于安装单位，实用单位，机械制造等可根据客户需要订做各种异形轴承。

我们真诚的希望与社会各界同仁携起手来，共同发展，创造辉煌灿烂的明天！