

外墙保温腻子修补砂浆用VAE丙烯酸可再分散乳胶粉

产品名称	外墙保温腻子修补砂浆用VAE丙烯酸可再分散乳胶粉
公司名称	澳汉盛川化工(北京)有限公司
价格	.00/公斤
规格参数	品牌:澳汉化工 型号:DH-2715 8:10
公司地址	北京市通州区九棵树瑞都国际中心907
联系电话	15910869334 18801399522

产品详情

vae/丙烯酸可再分散乳胶粉 产品概述 名称指标用途 dh-2008 dh-2600 dh-2616 dh-2715 dh-2918 dh-3001 成分 vae vae vae vae vae 丙烯酸 玻璃化温度 (tg,) 0±2 0±2 16 0±2 -10±2 26 最低成膜温度 (mfft,) 00 0005 干粉涂料 硅藻泥 自流平砂浆 ---- 装饰砂浆 瓷砖粘接剂

修补砂浆

外墙外保温

石膏制品

——一般 ——较好 ——很好 生产原理图解：

产品特色及使用介绍： 醋酸乙烯-乙烯/丙烯

酸可再分散乳胶粉可广泛应用于水泥砂浆、干粉涂料、石膏制品等体系，从而显著提高产品的粘接性、柔韧性、耐水耐候等性能。通常在不同体系中对可再分散乳胶粉有不同的玻璃化温度（tg值）要求，我们据此开发出不同tg值的产品以供客户选择。

对于无水泥或少水泥的偏中性体系，澳汉化工丙烯酸可再分散乳胶粉因其显著的耐水耐候的特性，使产品更不易出现遇水剥落等现象。尤其适合于干粉涂料、硅藻泥涂料等体系。澳汉化工特色产品净味可再分散乳胶粉dh-2918因其优异的环保性和柔韧性，非常适用于对环保要求较高的产品体系。 储存时注意事项：可再分散乳胶粉需储存于阴凉干燥场所。建议之使用期限为六个月，在夏天使用时请尽早使用。若保存在高温潮湿的条件则会增加结块之机率。开袋后请尽可能一次使用完毕，否则需将袋口封好避免从空气中吸收水分。过高之压力，以避免结块

包装：25公斤/包