

粉末润湿分散剂 砂浆粉末润湿分散剂

产品名称	粉末润湿分散剂 砂浆粉末润湿分散剂
公司名称	澳汉盛川化工(北京)有限公司
价格	.00/吨
规格参数	品牌:德国明凌 型号:METOLAT® P 588 0.3:0.5
公司地址	北京市通州区九棵树瑞都国际中心907
联系电话	15910869334 18801399522

产品详情

metolat® p 588粉末润湿分散剂

产品概述

组成：聚乙二醇酯类产品，非离子型

外观：粉体

颜色：白色

一般性质

活性份 约70%

比重 约390g/l

表面张力 约37mn/m

水中溶解度 在水中易乳化

上述数据只提供作为参考使用，并不做为详细规格的说明书。产品的化性物性性质若有微小的偏差时，产品的应用及性能都不受影响，有关于详细规格数据，请查阅产品检验报告。

性质与应用

metolat® p

588是粉末形式的，不含apeo的润湿剂。加到干粉体系中，在使用之前用水溶解。metolat p 588可以加速所有固体粒子的润湿，包括砂、水泥和纤维，可以形成更均匀的干粉混合物，并在干燥后会形成更均一的表面状态。

在含颜料的体系，metolat p

588能很快润湿颜料表面，防止再结块，色强度得到提高，使颜料更有效的被使用。metolat p 588提高颜料的均匀分散并防止浮色。在粉末状涂料中，使用metolat p 588可以防止色差，同时也可以防止发花。

主要应用于：填缝胶，自流平产品，灰泥（水泥和石膏基），石膏，砂浆，预混颜料粉末

建议添加量与使用方法

采用阶梯试验法确定最佳添加量，一般添加量为0.1~1.0%(配方总量)。通常添加0.3~0.5%就足够了。metolat® p 588流动性好，易混合，为达到最佳效果，请预先测试。

储存和运送

metolat® p 588应避免受冻，应储存在干燥、15~25（即室温）条件下。本产品在密闭罐中其保存期限为出厂日后的12个月内。

包装

纸袋包装，15 kg净重。