

# 供应德国明凌 水系涂料用粉体消泡剂

产品名称	供应德国明凌 水系涂料用粉体消泡剂
公司名称	澳汉盛川化工(北京)有限公司
价格	.00/公斤
规格参数	品牌:德国明凌 型号:AGITAN® P803 0.1:1.0
公司地址	北京市通州区九棵树瑞都国际中心907
联系电话	15910869334 18801399522

## 产品详情

agitan® p803 水系涂料用粉体消泡剂

### 产品概述

### 化性与物性:

组成:液态碳氢化合物、聚乙二醇和非结晶性二氧化硅( amcrphvus silica)的混合物

外观:白色粉体状

一般性质

活性份

约65%

粘稠度

轻的，可任意流动的粉体

外观密度(在20 下)

约340g/l

水中溶解度

拨水物质，可于水中分散

ph ( 1%在蒸馏水中 )

约7.0

上述资料只提供作为参考使用，并不做为详细规格的说册书。产品的化性物性性质若有微小的偏差时，产品的应用及性能都不受影响，有关于详细规格资料.请查阅产品检验报告。

## 性质与应用

agitan® p803被建议使用方式为混凝土与添加剂先干混再加入水中应用，agitan® p803的添加会使溶液的气泡很少，特别是几乎不含空气的水性浆或泥块，其消泡效果都很好。在有些粉体系统中，如: agitan® p803有流动的特性.亦即有增大的功能却没有降低消泡的功能。特别适用在拼木地板的产业。此产品非常容易使用.所有的粉体系统，像粉体涂料、接粉剂、灰泥墙和混凝土，与此产品的配合度都相当好。

## 建议添加量与使用方法

一般对涂料全量的添加量agitan® p803为0.1—1.0%。agitan® p803因为有非常好的

流动性.故其工作操作性良好和运输性都非常方便。除此之外. agitan® p803与所有粉

体涂料相溶性都很好。为达到最佳效果，请预先测试。

## 储存和运送

agitan® p803对温度并不敏感，但若储存在15—25 {即室温)下会比较好。在储存时,本产品必需在密闭罐中以防止水的蒸发,其保存期限为出厂日后的12个月内。

包装

15kg/袋