

# 衬氟闸阀Z41F46-16C

产品名称	衬氟闸阀Z41F46-16C
公司名称	常州正大阀门有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:其他 型号:Z41F46-16C 材质:衬氟
公司地址	江苏常州市青洋北路18-168号
联系电话	0519-83728886 18015015092

## 产品详情

### 一、衬氟闸阀z41f46-10/16/25c概述：

本阀广泛应用于石油、化工、制药等行业中，一般使用在洁净度要求高及盐酸、硫酸、硝酸等强酸强碱介质中，使用温度：0-150 ，使用压力：0-2.5mpa。

### 二、衬氟闸阀z41f46-10/16/25c主要零部件材料表

零件名称	精铸球墨铸铁	碳钢	不锈钢			
	qt	c	p	r	pl	rl
阀体、阀盖、阀瓣	qt400	wcb	cf8	cf8m	cf3	cf3m
内衬材料	fep(f46)、ptfe(f4)、pfa(可溶性聚四氟乙烯)、po(聚烯烃)、pe(超高分子量聚乙烯)					
螺栓	35	35	1cr17ni2	1cr17ni2	1cr18ni9	1cr18ni9
螺母	45	45	0cr18ni9	0cr18ni9	0cr18ni9	0cr18ni9

### 三、衬氟闸阀z41f46-10/16/25c主要连接尺寸及重量:

公称通径	主要尺寸 (单位: mm)							参考值		
	dn	l	d	d1	d2	f	b	z-d	d0	h
pn1.0mpa										
15	108	95	65	45	3	15	4-14	120	175	6
20	117	105	75	55	3	17	4-14	120	195	8
25	127	115	85	65	3	17	4-14	160	230	10
32	140	140	100	75	3	19	4-18	160	245	11
40	165	150	110	85	3	19	4-18	180	285	13
50	178	165	125	100	3	21	4-18	200	300	16
65	190	185	145	120	3	21	4-18	250	340	20
80	203	200	160	135	3	21	8-18	280	410	30
100	229	220	180	155	3	23	8-18	300	465	40
125	325	250	210	185	4	24	8-18	320	620	60
150	350	285	240	210	4	26	8-23	350	710	85
200	400	340	295	265	4	26	8-23	450	780	120
250	450	395	350	320	4	28	12-23	500	1000	170
pn1.6mpa										

15	108	95	65	45	3	15	4-14	120	175	6
20	117	105	75	55	3	17	4-14	120	195	8
25	127	115	85	65	3	17	4-14	160	230	10
32	140	140	100	75	3	19	4-18	160	245	11
40	165	150	110	85	3	19	4-18	180	285	13
50	178	165	125	100	3	21	4-18	200	300	16
65	190	185	145	120	3	21	4-18	250	340	20
80	203	200	160	135	3	22	8-18	280	410	30
100	229	220	180	155	3	23	8-18	300	465	40
125	325	250	210	185	4	24	8-18	320	620	60
150	350	285	240	210	4	26	8-23	350	710	85
200	400	340	295	265	4	26	12-23	450	780	130
250	450	405	355	320	4	28	12-26	500	1000	175

pn2.5mpa

15	108	95	65	45	3	15	4-14	120	175	8
20	117	105	75	55	3	17	4-14	120	195	10
25	127	115	85	65	3	17	4-14	160	230	11.5

32	140	140	100	75	3	19	4-18	160	245	13
40	165	150	110	85	3	19	4-18	180	285	14
50	178	165	125	100	3	21	4-18	200	300	20
65	190	185	145	120	3	23	8-18	250	340	25
80	203	200	160	135	3	25	8-18	280	410	35
100	229	235	190	155	3	25	8-22	300	465	45
125	325	270	220	185	4	28	8-26	320	620	65
150	350	300	250	210	4	30	8-26	350	710	88
200	400	360	310	275	4	32	12-26	450	780	125
250	450	425	370	330	4	34	12-30	500	1000	190

class150

15	108	89	60.5	35	3	15	4-15	120	175	6
20	117	98	70	43	3	15	4-15	120	195	8
25	127	108	79.5	51	3	15	4-15	160	230	10
32	140	117	89	64	3	15	4-15	160	245	11
40	165	127	98.5	73	3	16	4-15	180	285	13
50	178	152	120.5	92	3	17	4-19	200	300	16

65	190	178	139.5	105	3	19	4-19	250	340	20
80	203	190	152.5	127	3	20	4-19	280	410	30
100	229	229	190.5	157	3	24	8-19	300	465	40
125	325	254	216	186	4	25	8-22	320	620	60
150	350	279	241.5	216	4	27	8-22	350	710	85
200	400	343	298.5	270	4	30	8-22	450	780	130
250	450	406	362	324	4	32	12-25	500	1000	175

(声明：本文中所有文字、数据、图片均只适用于参考，如需提供型号、性能参数、结构尺寸参数、价格等详情，请与我们的销售工程师联系tel：0519-82235206，mob:18505194685苏工。)

河北石家庄,山西太原,辽宁沈阳,吉林长春,黑龙江哈尔滨,江苏南京,浙江杭州,安徽合肥,福建福州,江西南昌,山东济南,河南郑州,湖北武汉,湖南长沙,广东广州,海南海口,四川成都,贵州贵阳,云南昆明,陕西西安,甘肃兰州,青海西宁

尊敬的客户：

首先，感谢您选择常州正大阀门的产品！随着国家市场经济的深入发展，竞争日益激烈，用户对产品的要求越来越高，并且对技术售后服务方面的要求也越来越高，为适应市场发展，公司在内部质量方面做了多方努力的同时，专门成立技术售后服务部，配备了多名专业技术人员负责公司产品售后服务。为创造名牌，提高企业知名度，树立企业形象，我公司本着“一切追求高质量，用户满意为宗旨”的精神，以“最优惠的价格、最周到的服务、最可靠的产品质量”的原则向您郑重承诺：

#### 一、常州正大阀门产品质量承诺：

- 1、本公司所有阀门外观无沙眼气孔等铸造缺陷，法兰密封面无碰伤划痕，流量、方向、公称压力、口径、材质等标示应清晰齐全。
- 2、本公司所有阀门出厂前经过试验压力质检，带压力开启4-5次，经检验员签字同意方可油漆入库，
- 3、阀门油漆涂装后所有表面必须干净无灰尘、要连续平整、色泽统一、不起泡、无小孔刮痕、统一为喷塑。

- 4、每台产品配发检验合格证书和使用说明书，以确保用户正确安装使用我公司产品。
- 5、我公司保证出厂的产品均按国家标准生产和检验，不合格的产品决不出厂。严格执行国家工业产品售后服务有关规定，对出厂产品自发货日起的十二个月内，在产品说明书规定的正常操作下我公司将负责质保期限质量完好。

## 二、常州正大阀门售后服务承诺：

- 1、服务宗旨：快速、果断、准确、周到、彻底。
- 2、服务目标：服务质量赢得客户满意。
- 3、服务效率：保修期内或保修期外如设备出现故障，供方在接到通知后，如需现场解决的，派出专业技术服务人员，24小时内赶到现场（路途遥远的48小时赶到），并做到问题不解决服务人员不撤离。
- 4、服务原则：产品保修期为十二个月，在保修期内供方将免费维修和更换属质量原因造成的零部件损坏。保质期外零部件的损坏，公司本着长期与客户合作关系，提供的配件只收成本费，如需方人为因素造成的设备损坏，供方维修或提供的配件均按成本计价。
- 5、公司免费为客户人员培训技术售后服务，让他们更深入的了解阀门，让他们更好的为您工作，解除您的后顾之忧。