

# 卧式车床6140数控

产品名称	卧式车床6140数控
公司名称	盐城市宇杰机械制造有限公司
价格	48000.00/台
规格参数	品牌:宇杰 型号:CK6140*750 主轴通孔直径:52mm
公司地址	盐城市盐都区潘黄镇鹿鸣路（华联超市旁）
联系电话	18252258791

## 产品详情

u 本机床能车削内外圆面，圆锥面，球面，圆弧面，端面，切槽，钻铰孔，异形回转体，有、无退刀槽公英制螺纹及任意二次曲线的形体等功能。车削端面及铰孔，车削各种各样常用螺纹-----公制、英制螺纹等工作。可加工钢、铸铁及有色金属等材料。

u 在卧式车床6140数控上可加工的零件尺寸精度可达到it6~it7级，并可获得较小的表面粗糙度数值。

u 卧式车床6140数控可以广泛用于机械行业及其他行业，卧式车床6140数控特别适合于有色金属多品种批量零件的车削加工。

### 车床主要加工性能

- 1、机床精度高，卧式车床6140数控主轴采用哈尔滨轴承hrb高精密度双滚珠轴承支承，噪音低，精度高，稳定性好。
- 2、床身导轨经超音频淬火后精磨，硬度高，刚性好。
- 3、电动四工位刀架采用精密齿盘定位，重复定位精度高。
- 4、卧式车床6140数控尾架具有快速凸轮夹紧装置，工作效率高。尾座套筒内有防止钻头旋转的装置，避免了因误操作引起的钻头旋转而损伤尾座套筒内孔锥度，有效的保护了尾座部件。
- 5、数控系统采用广数系统或凯恩帝等国内外知名品牌，可选用混合式步进电机驱动或交流伺服电机驱动，也可根据用户要求选配其它系统。
- 6、易于操作，特别适用于复杂零件或对精度较高的大批量零件的加工，也是数控教学的首选。

参数item	型号model	ck6
capacities 加工能力	床身上最大回旋直径max.swing over bed mm	400
	刀架上最大回旋直径max.swing over carriage mm	218
	最大车削长度 max turning length	750
	x轴、z轴重复定位精度	0.01
trael 行程	x轴行程 x axis travel mm	300
	z轴行程 z axis travel mm	780
spindle 主轴	主轴转速范围 spindle speed r/min	40-1600无极变速
	主轴端部尺寸 spindle nose mm	c6
	主轴内孔锥度 spindle taper mm	mt6#
	主轴通孔直径 spindle hole mm	52
turret 刀架	刀具数量 number of stations mm	4
	刀柄尺寸 tool shank size mm	25 × 25
	换刀时间 indexing time sec	2.0

feeds 进给	x轴快速进给 rapid traverse of x axis mm/min	3000
	z轴快速进给 rapid traverse of z axis mm/min	6000
	每转切削进给量 cutting feed x and z axis mm/r	0.005-100
jailstock 尾座	尾座套筒锥度 taper of tailstock sleeve	mt5#
	尾座套筒直径dia.of tailstock sleeve	75
	尾座套筒行程 travel of tailstock sleeve	120
motor 电机	主电机功率 main motor power kw	5.5
	x轴、z轴电机 x and z axis motor nm	4/6
长 × 宽 × 高 l × w × h mm		2050 × 1200 ×
净 量 net weight kg		1800
数控系统 type of cnc controller		广数928td-I