

数显氧指数仪价格

产品名称	数显氧指数仪价格
公司名称	济南莱美机电技术有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:济南莱美 型号:YZS-B
公司地址	济南市市中区七贤街道办事处井家沟村492号
联系电话	0531-8591877 18615199097

产品详情

氧指数测定仪用于评定聚合物在规定试验条件下的燃烧性能，即测定聚合物刚好维持燃烧的最低氧的体积百分比浓度。适用于塑料、橡胶、纤维、泡沫塑料、软片、薄膜和纺织及木材等材料的燃烧性能测定。

符合标准：

- gb2406 《塑料燃烧性能试验方法氧指数法》
- gb5454 《纺织品燃烧性能试验氧指数法》等标准国家标

主要用途及特点：

氧指数测定仪用于评定聚合物在规定试验条件下的燃烧性能，即测定聚合物刚好维持燃烧的最低氧的体积百分比浓度。适用于塑料、橡胶、纤维、泡沫塑料、软片、薄膜和纺织及木材等材料的燃烧性能测定。

该仪器是一种测定聚合物燃烧性准确、重现性好、方便快捷的检测仪器。本仪器采用数显式仪表测定操作简单，不仅可以作为鉴定聚合物难燃性的手段，还可以作为一种研究工具。 数字显示，简单方便。

技术参数：

- 1.燃烧筒内径100m
- 2、燃烧筒高450mm

- 3、流量计精度：2.5 级
- 4、压力表精度2.5级
- 5、压力表分辨率：0.01mpa
- 6、氧浓度指示表分辨率：0.1%
- 7、气源：gb3863规定的氧气、 gb3864规定的氮气（用户自备）
- 8、输入压力：0.2-0.3mpa
- 9、工作压力：0.05-0.15mpa
- 10、试样类型： 自撑材料和非自撑材料
- 12、电源：220v , ac , 50hz

更多信息欢迎登录：www.jnadr.com 或来电咨询！