

空气净化器PCB单面电路板

产品名称	空气净化器PCB单面电路板
公司名称	东莞市荃虹电子有限公司
价格	320.00/平方米
规格参数	阻焊:綠油 材质:FR-4 表面处理:OSP
公司地址	广东省东莞市常平镇常平大道志兴1001
联系电话	0769-83556180 18948610498

产品详情

噴錫板优点：

表面（锡面）光洁平整，没有太多的高低起伏和盘边余锡，厚度均匀统一，可焊性强，pcb板面及颜色统一，没有高温烫伤。

喷锡板性能：防治裸铜面氧化，保持焊锡性；其他的表面处理的方式还有：热熔，有机保护膜osp，化学锡，化学银，化学镍金，电镀镍金等；但是以喷锡板的性价比最好。

領料 開料 鑽孔 磨板 沉銅 板面電鍍 膜板 光成像 干膜 iqc 電鍍通/錫 蚀刻/
退錫 iqc 磨板 阻焊絲印 顯影/iqc 烤板/固化 印字符 噴錫 鑼外型 高壓清洗 測試 成品檢
驗/qc 真空包裝 入庫.

喷锡原理说明：通过高温溶于锡炉，温度在于 $265^{\circ} + 5^{\circ}$ 将板浸入3秒再过热风平整，使其表面光亮，平整，均，属于物理的方法。

优势：1.价格便宜 2.锡厚度可以控制1-40um 3.不易氧化，容易焊接。

缺陷：高温下进行易产生爆孔，爆板严重不良问题。

优势：1.价格便宜 2.锡厚度可以控制1-40um 3.不易氧化，容易焊接。

缺陷：高温下进行易产生爆孔，爆板严重不良问题。