

ISW卧式管道泵

产品名称	ISW卧式管道泵
公司名称	永嘉县浦浪泵业制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省温州市瓯北镇和一工业区
联系电话	0577-67333558 13336950255

产品详情

离心泵, isw卧式离心泵, 卧式单级离心泵简介：

isw、iswr、iswr卧式离心泵，系根据is型、ir型离心泵之性能参数，参照iso2858标准，采用车内优秀水力模型进行优化设计而成。isw卧式离心泵是理想的新一代高效节能卧式泵产品。

离心泵, isw卧式离心泵, 卧式单级离心泵特点：

- 1、isw卧式离心泵运行平稳：泵轴的绝对同心度叶轮优异的动静平衡，保证平稳运行，绝无振动。
- 2、滴水不漏：不同材质的硬质合金密封，保证了不同介质输送均无泄漏。
- 3、噪音低：两个低噪音轴承下的水泵，运转平稳，除电机微弱声响，基本无噪声。

离心泵, isw卧式离心泵, 卧式单级离心泵用途：

- 1、isw卧式离心泵适用于工业和城市给排水、高层建筑增压送水、园林喷灌、消防增压、远距离输水、暖通制冷循环、浴室暖水循环增压, 以及各种给水设备、锅炉的配套。供输送清水或物理、化学性质类似清水的其它液体之用、使用温度不高于85℃。
- 2、iswr型泵适用于冶金、化工、纺织、木材加工、造纸以及饭店、浴室、宾馆、锅炉热水增压循环和城市住房采暖循环等场合，使用温度不高于120℃。
- 3、iswd型泵适应要求环境噪声很低的情况，使用温度不高于100℃。

离心泵, isw卧式离心泵, 卧式单级离心泵使用条件：

- 1、系统最高工作压力为1.6mpa，即泵吸入口压力+泵扬程 1.6mpa(泵系统工作压力大于1.6mpa时应在订货时另行提出，以便在制造泵的过流部件和联接部件时采用铸钢)
- 2、输送介质为清水或物理化学性质类似清水的其它液体。
- 3、环境温度 40 ，海拔高度 1000m，相对湿度 95%。

离心泵,ISW卧式离心泵,卧式单级离心泵概述：

ISW卧式离心泵运行平稳：泵轴的绝对同心度及叶轮优异的动静平衡，保证平稳运行，绝无振动。

滴水不漏：不同材质的硬质合金密封，保证了不同介质输送均无泄漏。

噪音低：两个低噪音的轴承支撑下的水泵，运转平稳，除电机微弱声响，基本无噪音。

故障率低：结构简单合理，关键部分采用国际一流品质配套，整机无故障工作时间大大提高。

维修方便：更换密封、轴承、简易方便。

占地更省：出口可向左、向右、向上三个方向，便管道布置安装，节省空间。

离心泵,ISW卧式离心泵,卧式单级离心泵使用范围：

- 1、ISW卧式离心泵供输送清水及物理化学性质类似于清水的其它液体之用，适用于工业和城市给排水、高层建筑增压送水、园林喷灌、消防增压、远距离输送、暖通制冷循环、浴室等冷暖水循环增压及设备配套，使用温度 $t \leq 80$ 。
- 2、ISWR卧式热水泵广泛适用于：冶金、化工、纺织、造纸以及宾馆饭店等锅炉热水增压循环输送及城市采暖系统，ISWR型使用温度 $t \leq 120$ 。
- 3、ISWH卧式化工泵，供输送不含固体颗粒，具有腐蚀性、粘度类似于水的液体，适用于石油、化工、冶金、电力、造纸、食品制药和合成纤维等部门，使用温度为 $-20 \sim +120$ 。
- 4、ISWB卧式管道油泵，供输送汽油、煤油、柴油等油类产品或易燃、易爆液体，被输送介质温度为 $-20 \sim +120$ 。