

磁性热收缩套管

产品名称	磁性热收缩套管
公司名称	中山市捷尔兴电子材料有限公司
价格	.00/米
规格参数	品牌:捷尔兴 型号:磁性套管 温度:125度
公司地址	中山市小榄镇九洲基丰献街2号
联系电话	0760-86973991 13824794400

产品详情

磁性热收缩套管 应用 由辐照交联特种磁性聚烯烃制成，电磁兼容性好、抗电磁干扰性好，能大大提高电子元件的电磁性能及其稳定性。可广泛应用于电子元器件行业，如电感、电容等，起到代替电感线圈外用磁罩、提升电感值、电磁兼容性（emc）等作用；还可以用于pc电源、电容、数据线等需要电磁屏蔽的电子电路中，起电磁屏蔽作用。 特性 收缩比 2：1

优异的电磁兼容性（emc）及抗电磁干扰性（emi）性能稳定，安装简单，收缩均匀

符合rohs、reach环保规范 操作温度范围 连续使用温度：-55 ~ 125

最低起始收缩温度：60 最低完全收缩温度：110 性能指标 性能 指标要求 测试方法 典型值

纵向收缩率 10% astm d 2671 5% 抗张强度 10.4mpa min. astm d 638 12mpa 断裂伸长率

200% min. astm d 638 400% 绝缘耐压和击穿 1500v,60sec,不击穿 astm d 2671 不击穿 体积电阻率

1012 · cm min. astm d 876 1012 · cm 工作频率 1k ~ 500khz 电感上升幅度 10% ~ 25%

规格尺寸

规格 收缩前 (mm) 完全收缩后 (mm) 标准包装 (m/卷)

内径 壁厚 内径 (max.) 壁厚 3 3.5 ± 0.3 0.25 ± 0.05 1.5 0.45 ± 0.10 200 4 4.5 ± 0.3 0.25 ± 0.05 2.0

0.45 ± 0.10 100 4.5 5.0 ± 0.3 0.25 ± 0.05 2.3 0.50 ± 0.10 100 5 5.5 ± 0.4 0.28 ± 0.06 2.5 0.56 ± 0.10 100 6

6.5 ± 0.4 0.28 ± 0.06 3.0 0.56 ± 0.10 100 7 7.5 ± 0.4 0.28 ± 0.06 3.5 0.56 ± 0.10 100 8 8.5 ± 0.4 0.28 ± 0.06 4.0

0.60 ± 0.10 100 9 9.5 ± 0.4 0.30 ± 0.08 4.5 0.60 ± 0.10 100 10 10.5 ± 0.4 0.30 ± 0.08 5.0 0.60 ± 0.10 100 11

11.5 ± 0.5 0.30 ± 0.08 5.5 0.60 ± 0.10 100 12 12.5 ± 0.5 0.30 ± 0.08 6.0 0.60 ± 0.10 100 13 13.5 ± 0.5 0.35 ± 0.10

6.5 0.65 ± 0.10 100 14 14.5 ± 0.5 0.35 ± 0.10 7.0 0.65 ± 0.10 100 15 15.5 ± 0.5 0.35 ± 0.10 7.5 0.68 ± 0.10 100

其它规格尺寸可定制 颜色 标准颜色：黑色