

CDLF不锈钢多级泵

产品名称	CDLF不锈钢多级泵
公司名称	永嘉县浦浪泵业制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省温州市瓯北镇和一工业区
联系电话	0577-67333558 13336950255

产品详情

多级泵,cdlf不锈钢增压多级离心泵,不锈钢增压多级泵简介：

cdlf不锈钢多级泵采用标准立式电机和快装式机械密封，更换非常方便。cdlf不锈钢多级泵的过流部分均采用不锈钢304材料制成，可适用于轻度腐蚀性介质。该产品可替代国外cr、crn等同类产品。产品投放市场后，以其高效节能、质量可靠、使用范围广等特点，深受广大用户的喜爱。

多级泵,cdlf不锈钢增压多级离心泵,不锈钢增压多级泵特点：

采用优良的水力模型和先进的制造工艺，大大提高泵的性能及使用寿命。

多级泵,cdlf不锈钢增压多级离心泵,不锈钢增压多级泵用途：

供水：水厂过滤与输送、水厂分区送水、主管增压、高层建筑增压。工业增压：流程水系统、清洗系统、高压冲洗系统、消防系统。

多级泵,cdlf不锈钢增压多级离心泵,不锈钢增压多级泵使用条件：

稀薄、清洁、不含固体颗粒或纤维的非易燃易爆介质。

多级泵,cdlf不锈钢增压多级离心泵,不锈钢增压多级泵详细资料：

多级泵,cdlf不锈钢增压多级离心泵,不锈钢增压多级泵概述：

cdlf不锈钢多级泵(以下简称泵)是吸取了国内外先进技术而设计制造的非自吸立式多级离心泵，采用标准立式电机和快装式机械密封，更换非常方便。cdlf不锈钢多级泵的过流部分均采用不锈钢304材料制成，可适用于轻度腐蚀性介质。该产品可替代国外cr、crn等同类产品。产品投放市场后，以其高效节能、质量可靠、使用范围广等特点，深受广大用户的喜爱。

多级泵,cdlf不锈钢增压多级离心泵,不锈钢增压多级泵特征：

- 1、cdlf不锈钢多级泵采用优良的水力模型和先进的制造工艺，大大提高泵的性能及使用寿命。
- 2、由于轴封采用材料为硬质合金及氟橡胶的机械密封，可提高泵运行的可靠性及输送介质的温度。
- 3、泵的过流部分采用不锈钢板冲压焊接而成，使得泵可适用于轻度腐蚀性介质。
- 4、整体结构紧凑、体积小、重量轻、噪声低、节能效果显著，检修方便。
- 5、泵的进水口与出水口位于泵座同一水平线上，可直接用于管路当中。
- 6、采用标准电机，用户可方便地根据需要配备电机。
- 7、可根据用户需要配备智能保护器，对泵干转、缺相、过载等进行有效保护。

多级泵,cdlf不锈钢增压多级离心泵,不锈钢增压多级泵用途：

cdlf不锈钢多级泵适用于供水：水厂过滤与输送、水厂分区送水、主管增压、高层建筑增压。

工业增压：流程水系统、清洗系统、高压冲洗系统、消防系统。

工业液体输送：冷却和空调系统、锅炉给水和冷凝系统、机床配套、酸性和碱性介质输送。

水处理：超滤系统、反渗透系统、蒸馏系统、分离器和游泳池的水处理系统。

灌溉：农田灌溉、喷灌、滴灌。

多级泵,cdlf不锈钢增压多级离心泵,不锈钢增压多级泵使用条件：

- 1、稀薄、清洁、不含固体颗粒或纤维的非易燃易爆介质。
- 2、诸如矿泉水、软化水、纯水、清油和其他轻化工介质。
- 3、泵主要材料为不锈钢，可应用于抽送轻度腐蚀性介质。

-504m³/h ;

扬程 : 24-240m ;

功率 : 1.5-450kw ;

转速 : 1480r/min ;

口径 : 40- 250 ;

多级泵,cdlf不锈钢增压多级离心泵,不锈钢增压多级泵适用液体温度 :

常温型 - 15 至+70

热水型+70 至+110

多级泵,cdlf不锈钢增压多级离心泵,不锈钢增压多级泵型号意义 :

cdl f- 4 - 120

cdl – 轻型不锈钢立式多级离心泵

f – 流过部件为不锈钢(304或316)

4 – 额定流量 (m³/h)

120 – 级数