

高温焊接热缩环

产品名称	高温焊接热缩环
公司名称	中山市捷尔兴电子材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:捷尔兴 型号:热缩环
公司地址	中山市小榄镇九洲基丰献街2号
联系电话	0760-86973991 13824794400

产品详情

产品简介：无卤热缩密封防水套管，三个颜色的规格大小，良好的应力释放、搞溶剂和防潮性能，良好的物理和电气性能。产品符合sae-ams-dtl-23053标准。性能特点：完全绝缘保护导线连接装头；起到防水、防腐蚀、防盐雾作用；提供应力释放，防震动。关键指标：收缩比率：2：1
工作温度：-55 ~ 125 对应raychem d406 技术指标：

测试项目	测试方法	性能指标	典型值
拉伸强度	astm d-638	>14mpa	通过
扩张强度	astm d-882	173 mpa	通过
断裂伸长率	astm d-638	200%	通过
热冲击（250 4h）	sae-ams-dtl-23053	无裂纹、流水或滴水	通过
热老化（175 168h）	sae-ams-dtl-23053	不开裂	通过
耐电强度	sae-ams-dtl-23053	>20kv	通过
阻燃性能	ul224 vw-1 sae-ams-dtl-23053	离火60s自熄	通过
绝缘电阻	astm d876	>1014 .cm	通过

抗腐蚀性 (121 16h)	sae-ams-dtl-23053	无腐蚀	通过
击穿强度 (2500v 60s)	ul224	通过	通过
抗液体性 (23 × 4h浸泡后)			
拉伸强度	sae-ams-dtl-23053	>14mpa	通过
断裂伸长率	sae-ams-dtl-23053	200%	通过