

直销5730软灯条

产品名称	直销5730软灯条
公司名称	深圳市佰和达科技有限公司
价格	1.00/米
规格参数	品牌:佰和达 型号:5730
公司地址	地址：深圳龙华新区
联系电话	13537896467

产品详情

5730软灯条优点：

- 1、常规5米一卷，发光角度120度。
- 2、可随意弯曲，可任意固定在凹凸表面，安装方便！
- 3、每三个led可以沿着上面切线任意截断，不损坏其它部分，可按客户要求定制各种长度的灯条。
- 4、体积小，颜色丰富，背面带3m双面胶，用于粘贴。
- 5、具有耗电小、产生热量小、无眩光，耐冲击等特点。低电压直流12v,24伏供电，安全可靠。高。

应用场所：

城市轮廓亮化（楼宇、广告墙、招牌、圣诞景观装饰...）不规则设计体的装饰（酒店/ktv等场所的多边形墙体、水滴和天花凹槽设计...）家居暗槽镶边（门框、吧台、酒柜、衣柜、电视柜...）汽车美容（车体、车底...）酒店、卧室、客房、楼道、商场、博物馆、展柜等照明。

led灯条特点：

此款产品背面贴有双面3m强力胶带,安装时只需撕下保护膜，直接贴于所需位置即可。

此款灯条单路驱动最大连接数量为1卷,超过该数量,要加电源驱动电路.每卷5m。

计算电源功率,设计配电方案：预算的led灯条数量x单条灯条的功率=耗电总功率。（建议电源选配要留有余量,按额定功率80%使用）

安装事项：

- 1、注意开关电源的输出直流电压应与灯条的额定电压一致,请勿直接用ac 220v点亮灯条.
- 2、确保灯条安装牢固可靠,最好使用专用的3m强力胶固定.
- 3、请在剪刀标示处剪切,如户外安装,必须处理好中间接线处防水措施.
- 4、请勿过度弯曲拉扯灯条,最小角度不能低于10度.
- 5、须在防静电的环境下安装,建议操作人员戴上静电环.

注意事项：

1、工作温度为-50 ~ 70 ；

2、工作环境周围尽量避免强酸,强碱物体.

3、如果工作环境为室外,请做好对接接头的防水问题.