

# XBD-ISW卧式管道消防泵

产品名称	XBD-ISW卧式管道消防泵
公司名称	永嘉县浦浪泵业制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省温州市瓯北镇和一工业区
联系电话	0577-67333558 13336950255

## 产品详情

消防泵,xbd-isw卧式管道单级消防泵,卧式单级消防泵简介：

xbd系列固定消防专用泵是由永嘉浦浪泵业根据市场对消防泵的实际需要及其特殊的使用要求，严格按照国家最新颁布的gb6245-1998《消防泵性能要求和试验方法》标准而研制开发是新型消防产品。经国家消防装备质量监督检测中心检测，各项性能指标均达到或超过标准的要求。

消防泵,xbd-isw卧式管道单级消防泵,卧式单级消防泵特点：

xbd-isw卧式管道单级消防泵主要用于消防系统管道增压送水及设备配套等场合。

消防泵,xbd-isw卧式管道单级消防泵,卧式单级消防泵用途：

- 1、xbd-isw卧式管道单级消防泵适用于工业和城市给排水、高层建筑增压送水、园林喷灌、消防增压、远距离输水、暖通制冷循环、浴室暖水循环增压，以及各种给水设备、锅炉的配套。供输送清水或物理、化学性质类似清水的其它液体之用、使用温度不高于85 。
- 2、xbd-isw卧式管道单级消防泵适用于冶金、化工、纺织、木材加工、造纸以及饭店、浴室、宾馆、锅炉热水增压循环和城市住房采暖循环等场合，使用温度不高于120 。
- 3、xbd-isw卧式管道单级消防泵适应要求环境噪声很低的场合，使用温度不高于100 。

消防泵,xbd-isw卧式管道单级消防泵,卧式单级消防泵使用条件：

- 1、系统最高工作压力为1.6mpa，即泵吸入口压力+泵扬程 1.6mpa(泵系统工作压力大于1.6mpa时应在订货时另行提出，以便在制造泵的过流部件和联接部件时采用铸钢)
- 2、输送介质为清水或物理化学性质类似清水的其它液体。
- 3、环境温度 40 ，海拔高度 1000m，相对湿度 95%。